

### 1-Strang-EXOSET-Kettengehänge

Mit Ovalring und selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken mit Sicherung CSHC

| Artikel<br>Name kurz | WLL<br>[kg] | Ketten-<br>Durchmesser | WLL<br>[t] | Öse         | Abmessung L<br>min<br>[m] | Haken-<br>Komponente | Gewicht für<br>1m<br>[kg] |
|----------------------|-------------|------------------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1-Exoset<br>CSHC 6   | 1400        | 6 mm                   | 1.4        | MLF-86-10   | 0.288                     | CSHC-6-10            | -                         |
| 1-Exoset<br>CSLH 6   | 1400        | 6 mm                   | 1.4        | MLF-86-10   | 0.313                     | CSLH-6-10            | 1.9                       |
| 1-Exoset<br>CSHC 8   | 2500        | 8 mm                   | 2.5        | MLF-86-10   | 0.349                     | CSHC-8-10            | -                         |
| 1-Exoset<br>CSLH 8   | 2500        | 8 mm                   | 2.5        | MLF-86-10   | 0.377                     | CSLH-8-10            | 2.3                       |
| 1-Exoset<br>CSHC 10  | 4000        | 10 mm                  | 4          | MLF-108-10  | 0.405                     | CSHC-10-10           | -                         |
| 1-Exoset<br>CSLH 10  | 4000        | 10 mm                  | 4          | MLF-108-10  | 0.438                     | CSLH-10-10           | 4.6                       |
| 1-Exoset<br>CSHC 13  | 6700        | 13 mm                  | 6.7        | MLF-1310-10 | 0.513                     | CSHC-13-10           | -                         |
| 1-Exoset<br>CSLH 13  | 6700        | 13 mm                  | 6.7        | MLF-1310-10 | 0.557                     | CSLH-13-10           | 8.2                       |
| 1-Exoset<br>CSHC 16  | 10000       | 16 mm                  | 10         | MLF-1613-10 | 0.594                     | CSHC-16-10           | -                         |
| 1-Exoset<br>CSLH 16  | 10000       | 16 mm                  | 10         | MLF-1613-10 | 0.654                     | CSLH-16-10           | 13.3                      |

| Artikel Name kurz | Kette Komponente | Gewicht pro Meter<br>[kg/m] |
|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1-Exoset CSHC 6   | KLX-6-10         | -                           |
| 1-Exoset CSLH 6   | KLX-6-10         | 0.9                         |
| 1-Exoset CSHC 8   | KLX-8-10         | -                           |
| 1-Exoset CSLH 8   | KLX-8-10         | 1.6                         |
| 1-Exoset CSHC 10  | KLX-10-10        | -                           |
| 1-Exoset CSLH 10  | KLX-10-10        | 2.5                         |
| 1-Exoset CSHC 13  | KLX-13-10        | -                           |
| 1-Exoset CSLH 13  | KLX-13-10        | 4.3                         |
| 1-Exoset CSHC 16  | KLX-16-10        | -                           |
| 1-Exoset CSLH 16  | KLX-16-10        | 6.5                         |



### Exoset 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



### Exoset 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

### BESTELLNUMMERN

| WLL   | Haken-Komponente                                                                               | 6 mm    | 8 mm    | 10 mm   | 13 mm   | 16 mm   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.4 t |  CSLH-6-10    | 2026081 | -       | -       | -       | -       |
| 1.4 t |  CSHC-6-10    | 2026076 | -       | -       | -       | -       |
| 2.5 t |  CSLH-8-10    | -       | 2026082 | -       | -       | -       |
| 2.5 t |  CSHC-8-10    | -       | 2026077 | -       | -       | -       |
| 4 t   |  CSLH-10-10   | -       | -       | 2026083 | -       | -       |
| 4 t   |  CSHC-10-10  | -       | -       | 2026078 | -       | -       |
| 6.7 t |  CSLH-13-10 | -       | -       | -       | 2026084 | -       |
| 6.7 t |  CSHC-13-10 | -       | -       | -       | 2026079 | -       |
| 10 t  |  CSLH-16-10 | -       | -       | -       | -       | 2026085 |
| 10 t  |  CSHC-16-10 | -       | -       | -       | -       | 2026080 |

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Farbe Blau
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



### Exoset 1-leg CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz