

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Heben

1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar EN 818-4 02

### 1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	<b>WLL</b> [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L min [m]	Kette Komponente	Haken-Komponente
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.285	KLA-6-10 G10 1.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.286	KLA-6-10 G10 1.5t	Hook 1.4t 6mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.338	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.362	KLA-8-10 G10 2.5t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.422	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.451	KLA-10-10 G10 4t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.523	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.55	KLA-13-10 G10 6.7t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.625	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.663	KLA-16-10 G10 10t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm
		WLL t Winkel	0°- 45°		inkel 0°- 45°	Gewicht für 1m	Gewicht pro Meter

Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]	
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 6 1500	1.5	1500	1.3		
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 6 1500	1.5	1500	1.6	0.8	
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 8 2500	2.5	2500	2.6	1.4	
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 8 2500	2.5	2500	2.8	1.4	
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 10 4000	4	4000	4.4	2.3	
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 10 4000	4	4000	4.8	2.3	
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 13 6700	6.7	6700	8.3	4.4	

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



# TECHNISCHES DATENBLATT

### Heben

1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar EN 818-4



Artikel Name kurz	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 13 6700	6.7	6700	8.4	4.4
1leg Chain Assembly Grabiq MG EGKN 16 10000	10	10000	13.1	6.7
1leg Chain Assembly Grabiq MG GBK 16 10000	10	10000	13.4	6.7

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



### **TECHNISCHES DATENBLATT**

### Heben

1-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar EN 818-4

#### **BESTELLNUMMERN**

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008809	-	-	-	-
1.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008810	-	-	-	-
2.5 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008811	-	-	-
2.5 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008812	-	-	-
4 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008813	-	-
4 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008814	-	-
6.7 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008815	-
6.7 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008816	-
10 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008817
10 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008818

Normen

EN 818-4

Klasse

100

Hauptmaterial

Stahl

Temperaturbereich

-40° C to + 200° C

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz