



1-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge mit Schlaufe

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 6mm 400	6	400	0.4	ESHC-6-10	0.42	0.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 6mm 400	6	400	0.4	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.42	0.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 6mm 400	6	400	0.4	ESLH-6-10	0.44	0.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 6mm 400	6	400	0.4	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.50	0.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 8mm 700	8	700	0.7	ESHC-6-10	0.45	0.8
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 8mm 700	8	700	0.7	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.45	0.8
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 8mm 700	8	700	0.7	ESLH-6-10	0.52	1.01
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 8mm 700	8	700	0.7	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.60	1.01
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 10mm 1000	10	1000	1	ESHC-6-10	0.59	1.25
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 10mm 1000	10	1000	1	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.25
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 10mm 1000	10	1000	1	ESLH-6-10	0.62	1.5
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 10mm 1000	10	1000	1	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.70	1.5
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	ESHC-8-10	0.71	1.78
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.71	1.78
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	ESLH-8-10	0.74	2.03



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 12mm 1500	12	1500	1.5	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.80	2.03
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 14mm 2000	14	2000	2	ESHC-8-10	0.8	1.9
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.8	1.9
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 14mm 2000	14	2000	2	ESLH-8-10	0.83	2.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	0.90	2.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	ESHC-10-10	0.94	2.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.94	2.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	ESLH-10-10	0.95	3.6
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	1.0	3.6
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	ESHC-10-10	1.04	3.3
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	1.04	3.3
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	ESLH-10-10	1.05	3.98
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	1.10	3.98
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	ESHC-13-10	1.16	4.75
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	4.75



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	ESLH-13-10	1.21	6.1
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.30	6.1
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 22mm 5000	22	5000	5	ESHC-13-10	1.27	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.27	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 22mm 5000	22	5000	5	ESLH-13-10	1.31	6.86
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.40	6.86
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	ESHC-13-10	1.37	8.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.37	8.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	ESLH-13-10	1.41	8.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	1.50	8.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	ESHC-16-10	1.54	8.65
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.54	8.65
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	ESLH-16-10	1.56	11.45
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.60	11.45
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	ESHC-16-10	1.64	9.7



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Haken- Komponente	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.64	9.7
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	ESLH-16-10	1.66	12.5
1 leg Wire Rope Assembly DSH CROX 28mm 8400	28	8400	8.4	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	1.70	12.5



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESLH-6-10	2021133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESHC-6-10	2021145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009684	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009696	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESLH-6-10	-	2021134	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESHC-6-10	-	2021146	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009685	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009697	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESLH-6-10	-	-	2021135	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESHC-6-10	-	-	2021147	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009686	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009698	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021136	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021148	-	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009687	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009699	-	-	-	-	-
2 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021137	-	-	-	-	-
2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021149	-	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009688	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009700	-	-	-	-
2.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021138	-	-	-	-
2.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021150	-	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009689	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009701	-	-	-
3.2 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021139	-	-	-
3.2 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021151	-	-	-
4.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009690	-	-
4.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009702	-	-
4.3 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021140	-	-
4.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021152	-	-
5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009691	-
5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009703	-



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

WLL	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
5 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021141	-
5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021153	-
6.3 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009692
6.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009704
6.3 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021142
6.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021154
7.2 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

WLL	26 mm	28 mm
2 t	-	-
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009693	-
7.2 t	2009705	-
7.2 t	2021143	-
7.2 t	2021155	-
8.4 t	-	2009694
8.4 t	-	2009706
8.4 t	-	2021144
8.4 t	-	2021156

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Qualität Professional
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



With Loop and Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz