

2-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, mit Ovalring und Multikupplung

GrabiQ Kettengehänge

Artikel Name kurz	Ketten-Durchmesser	Öse	Abmessung L min [m]	Verkürzer	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL kg Winkel 45° - 60° [kg]
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG EGKN 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	-	GrabiQ ConnLink-Shortener 2.5t 8mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2500
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG EGKN 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	-	GrabiQ ConnLink-Shortener 4t 10mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	5.6	4000
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG GBK 8 3500	8 mm	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.5	GrabiQ ConnLink-Shortener 2.5t 8mm	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2500
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG GBK 10 5600	10 mm	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.6	GrabiQ ConnLink-Shortener 4t 10mm	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4000

Artikel Name kurz	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	WLL kg Winkel 0° - 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG EGKN 8 3500	2.5	3500	3.7	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG EGKN 10 5600	4	5600	6.3	KLA-10-10 G10 4t	4.6
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG GBK 8 3500	2.5	3500	4.2	KLA-8-10 G10 2.5t	2.8
2leg Chain Assembly GrabiQ MF CG GBK 10 5600	4	5600	7.1	KLA-10-10 G10 4t	4.6



GrabiQ 2-leg Shortable Individually CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	8 mm	10 mm
3.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	2017334	-
3.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2017336	-
5.6 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	2017335
5.6 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	2017337

■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



GrabiQ 2-leg Shortable Individually CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz