

## 2-Strang-Rundschlingen-Gehänge

Leichte und handliche Rundschlingen-Gehänge im Baukastenprinzip und Beschlagteilen aus robustem Stahl

| Artikel Name kurz                      | Öse         | Haken-Komponente | WLL t Winkel<br>0°- 45°<br>[t] | WLL t Winkel<br>45°- 60°<br>[t] | Gewicht für<br>1m<br>[kg] | Gewicht pro<br>Meter<br>[kg/m] | Farbe   |
|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 1000 ESHC | MLF-86-10   | ESHC-6-10        | 1.4                            | 1                               | 5.6                       | 1.8                            | violett |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 1000 ESLH | MLF-86-10   | ESLH-6-10        | 1.4                            | 1                               | 6                         | 1.8                            | violett |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 2000 ESHC | MLF-108-10  | ESHC-8-10        | 2.8                            | 2                               | 5.8                       | 2                              | Grün    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 2000 ESLH | MLF-108-10  | ESLH-8-10        | 2.8                            | 2                               | 6.6                       | 1.6                            | Grün    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 3000 ESHC | MLF-1310-10 | ESHC-10-10       | 4.2                            | 3                               | 7.5                       | 2.2                            | Gelb    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 3000 ESLH | MLF-1310-10 | ESLH-10-10       | 4.2                            | 3                               | 8.8                       | 2.2                            | Gelb    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 4000 ESHC | MLF-1310-10 | ESHC-10-10       | 5.6                            | 4                               | 8.1                       | 2.9                            | Grau    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 4000 ESLH | MLF-1310-10 | ESLH-10-10       | 5.6                            | 4                               | 8.7                       | 2.4                            | Grau    |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 5000 ESHC | MLF-1613-10 | ESHC-13-10       | 7                              | 5                               | 12.3                      | 3.6                            | Rot     |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 5000 ESLH | MLF-1613-10 | ESLH-13-10       | 7                              | 5                               | 12.8                      | 3.6                            | Rot     |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 6000 ESHC | MLF-1613-10 | ESHC-13-10       | 8.4                            | 6                               | 11.9                      | 4.1                            | Braun   |
| 2 leg Roundsling<br>Assembly 6000 ESLH | MLF-1613-10 | ESLH-13-10       | 8.4                            | 6                               | 12.9                      | 4.2                            | Braun   |



## 2-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**2-leg**

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

#### BESTELLNUMMERN

| Haken-Komponente                                                                              | 1.4 t   | 2.8 t   | 4.2 t   | 5.6 t   | 7 t     | 8.4 t   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  ESLH-6-10    | 2025011 | -       | -       | -       | -       | -       |
|  ESHC-6-10    | 2026191 | -       | -       | -       | -       | -       |
|  ESLH-8-10    | -       | 2025012 | -       | -       | -       | -       |
|  ESHC-8-10    | -       | 2026192 | -       | -       | -       | -       |
|  ESLH-10-10   | -       | -       | 2025013 | 2025014 | -       | -       |
|  ESHC-10-10  | -       | -       | 2026193 | 2026194 | -       | -       |
|  ESLH-13-10 | -       | -       | -       | -       | 2025015 | 2025016 |
|  ESHC-13-10 | -       | -       | -       | -       | 2026195 | 2026196 |

- Normen EN 1492-2: 2000
- Temperaturbereich -40°C bis +100°C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

## 2-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

