



2-Strang Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 500	6	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.5	0.4	0.49	2.08
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 6mm 500	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.5	0.4	0.50	2.08
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 900	8	MLF-86-10	ESLH-6-10	0.9	0.7	0.54	2.36
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 8mm 900	8	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.9	0.7	0.60	2.36
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 1400	10	MLF-86-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.63	2.76
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 10mm 1400	10	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	2.76
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 2100	12	MLF-86-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.73	5.22
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 12mm 2100	12	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.1	1.5	0.73	5.22
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 2800	14	MLF-108-10	ESLH-8-10	2.8	2	0.81	6.06



with Safety Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 14mm 2800	14	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	2.8	2	0.90	6.06
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 3700	16	MLF-108-10	ESLH-10-10	3.7	2.7	0.91	7.2
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 16mm 3700	16	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	3.7	2.7	1.00	7.2
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 4400	18	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.4	3.2	1.02	9.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 18mm 4400	18	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	4.4	3.2	1.10	9.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 6000	20	MLF-1310-10	ESLH-13-10	6	4.3	1.15	13.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 20mm 6000	20	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	6	4.3	1.20	13.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 7000	22	MLF-1310-10	ESLH-13-10	7	5	1.23	15.2
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 22mm 7000	22	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	7	5	1.30	15.2



with Safety Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 8800	24	MLF-1613-10	ESLH-13-10	8.8	6.3	1.34	20.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 24mm 8800	24	GrabiQ ML w Flat Access 10t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	8.8	6.3	1.40	20.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 10000	26	MLF-1613-10	ESLH-16-10	10	7.1	1.48	25.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 26mm 10000	26	GrabiQ ML w Flat Access 10t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	10	7.1	1.50	25.8
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 11700	28	MLF-2016-10	ESLH-16-10	11.7	8.4	1.6	27.9
2 leg Wire Rope Assembly DSG CROX 28mm 11700	28	GrabiQ ML w Flat Access 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	11.7	8.4	1.6	27.9



with Safety Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.5 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5 t	ESLH-6-10	2021193	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009758	-	-	-	-	-	-	-	-
0.9 t	ESLH-6-10	-	2021194	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009759	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESLH-6-10	-	-	2021195	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009760	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021196	-	-	-	-	-	-
2.8 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009761	-	-	-	-	-
2.8 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021197	-	-	-	-	-
3.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009762	-	-	-	-
3.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021198	-	-	-	-
4.4 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009763	-	-	-
4.4 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021199	-	-	-
6 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009764	-	-
6 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021200	-	-
7 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009765	-
7 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021201	-
8.8 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009766
8.8 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021202
10 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
0.5 t	-	-
0.5 t	-	-
0.9 t	-	-
0.9 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-



with Safety Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
2.1 t	-	-
2.8 t	-	-
2.8 t	-	-
3.7 t	-	-
3.7 t	-	-
4.4 t	-	-
4.4 t	-	-
6 t	-	-
6 t	-	-
7 t	-	-
7 t	-	-
8.8 t	-	-
8.8 t	-	-
10 t	2009767	-
10 t	2021203	-
11.7 t	-	2009768
11.7 t	-	2021204

■ Normen	EN 13414-1
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Qualität	Professional
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



with Safety Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz