



### 2-Strang Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 bis 28 mm

| Artikel<br>Name kurz                                 | Seildurchmesser<br>[mm] | Öse         | Haken-<br>Komponente | WLL t<br>Winkel<br>0° - 45°<br>[t] | WLL t<br>Winkel<br>45° -<br>60°<br>[t] | Abmessung<br>L1 min<br>[m] | Nettogewicht<br>kg<br>[kg] |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K 6mm<br>500   | 6                       | MLF-86-10   | DSKA6                | 0.5                                | 0.4                                    | 0.40                       | 1.28                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K 8mm<br>900   | 8                       | MLF-86-10   | DSKA8                | 0.9                                | 0.7                                    | 0.50                       | 1.56                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>10mm 1400 | 10                      | MLF-86-10   | DSKA10               | 1.4                                | 1                                      | 0.60                       | 2.68                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>12mm 2100 | 12                      | MLF-86-10   | DSKA12               | 2.1                                | 1.5                                    | 0.60                       | 3.26                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>14mm 2800 | 14                      | MLF-86-10   | DSKA14               | 2.8                                | 2                                      | 0.70                       | 4.38                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>16mm 3700 | 16                      | MLF-108-10  | DSKA16               | 3.7                                | 2.7                                    | 0.80                       | 4.38                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>18mm 4400 | 18                      | MLF-108-10  | DSKA18               | 4.4                                | 3.2                                    | 0.90                       | 6.5                        |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>20mm 6000 | 20                      | MLF-1310-10 | DSKA20               | 6                                  | 4.3                                    | 1.0                        | 7.17                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>22mm 7000 | 22                      | MLF-1310-10 | DSKA22               | 7                                  | 5                                      | 1.10                       | 8.6                        |



### with Thimble

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



| Artikel<br>Name kurz                                     | Seildurchmesser<br>[mm] | Öse         | Haken-<br>Komponente | WLL t<br>Winkel<br>0° - 45°<br>[t] | WLL t<br>Winkel<br>45° -<br>60°<br>[t] | Abmessung<br>L1 min<br>[m] | Nettogewicht<br>kg<br>[kg] |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>24mm 8800     | 24                      | MLF-1613-10 | DSKA24               | 8.8                                | 6.3                                    | 1.20                       | 14.2                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>26mm<br>10000 | 26                      | MLF-1613-10 | DSKA26               | 10                                 | 7.1                                    | 1.30                       | 13.5                       |
| 2 leg Wire<br>Rope<br>Assembly<br>DSG K<br>28mm<br>11700 | 28                      | MLF-2016-10 | DSKA28               | 11.7                               | 8.4                                    | 1.40                       | 18                         |



### with Thimble

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

### BESTELLNUMMERN

| WLL t Winkel 0° - 45° | Haken-Komponente | 6 mm    | 8 mm    | 10 mm   | 12 mm   | 14 mm   | 16 mm   | 18 mm   | 20 mm   | 22 mm   | 24 mm   |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5 t                 | DSKA6            | 2009781 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 0.9 t                 | DSKA8            | -       | 2009782 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 1.4 t                 | DSKA10           | -       | -       | 2009783 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2.1 t                 | DSKA12           | -       | -       | -       | 2009784 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 2.8 t                 | DSKA14           | -       | -       | -       | -       | 2009785 | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3.7 t                 | DSKA16           | -       | -       | -       | -       | -       | 2009786 | -       | -       | -       | -       |
| 4.4 t                 | DSKA18           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2009787 | -       | -       | -       |
| 6 t                   | DSKA20           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2009788 | -       | -       |
| 7 t                   | DSKA22           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2009789 | -       |
| 8.8 t                 | DSKA24           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | 2009790 |
| 10 t                  | DSKA26           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 11.7 t                | DSKA28           | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

| WLL t Winkel 0° - 45° | 26 mm   | 28 mm   |
|-----------------------|---------|---------|
| 0.5 t                 | -       | -       |
| 0.9 t                 | -       | -       |
| 1.4 t                 | -       | -       |
| 2.1 t                 | -       | -       |
| 2.8 t                 | -       | -       |
| 3.7 t                 | -       | -       |
| 4.4 t                 | -       | -       |
| 6 t                   | -       | -       |
| 7 t                   | -       | -       |
| 8.8 t                 | -       | -       |
| 10 t                  | 2009791 | -       |
| 11.7 t                | -       | 2009792 |

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Qualität Professional
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



### with Thimble

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz