




25 mm-Zurrurt für Velos und Motorräder

Zweiteiliger 25 mm-Zurrurt, mit Klemmschloss, LC 125 / 250 daN

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Niederzurzkraft [daN]	Qualität	Zurrkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratschen-Typ
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	Zweiteilig	250	Standard	125	1.62	0.12	Druck



Artikel Name kurz	L3 [m]	Gurtband Breite B [mm]	Vorspannindikator (TFI)	Oberflächenbeschichtung	Gurtband Material	Nettogewicht kg [kg]	Hauptmaterial
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	1.4	25	Nein	Verzinkt	Polypropylen	0.7	Polypropylen

Artikel Name kurz	Temperaturbereich	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Farbe
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	-40° C to + 80° C	1	Gelb

BESTELLNUMMERN

Länge L1	Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y
1.62 m	2009996

- Normen EN 12195-2
- Oberflächenbeschichtung Verzinkt
- Gurtband Material Polypropylen
- Hauptmaterial Polypropylen
- Farbe Gelb
- Gurtband Breite B 25 mm
- Zurzkraft LC 125 daN
- Nettogewicht kg 0.7 kg
- Temperaturbereich -40° C to + 80° C
- Vorspannindikator (TFI) Nein
- Etikettenschutz Nein
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

