

3-Strang-EXOSET-Kettengehänge, verkürzbar

Mit Ovalring, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken CSLH oder mit Lasthaken CSHC

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	L min. [m]	Verkürzer	Kette Komponente
3-Exoset CSHC CGH 6	2900	6 mm	2.9	MLA-6-10	0.303	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSLH CGH 6	2900	6 mm	2.9	MLA-6-10	0.328	CGH-6-10	KLX-6-10
3-Exoset CSHC CGH 8	5200	8 mm	5.2	MLA-8-10	0.384	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSLH CGH 8	5200	8 mm	5.2	MLA-8-10	0.412	CGH-8-10	KLX-8-10
3-Exoset CSHC CGH 10	8400	10 mm	8.4	MLA-10-10	0.445	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSLH CGH 10	8400	10 mm	8.4	MLA-10-10	0.478	CGH-10-10	KLX-10-10
3-Exoset CSHC CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSLH CGH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	CGH-13-10	KLX-13-10
3-Exoset CSHC CGH 16	21000	16 mm	21	MLA-16-10	0.644	CGH-16-10	KLX-16-10
3-Exoset CSLH CGH 16	21000	16 mm	21	MLA-16-10	0.704	CGH-16-10	KLX-16-10





Artikel Name kurz	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]	WLL t Winkel 45°-60° [t]	WLL kg Winkel 0°-45° [kg]	WLL kg Winkel 45°-60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	2.9	2.1	2900	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	2.9	2.1	2900	2100	5.9	2.7
3-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	5.2	3.7	5200	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	5.2	3.7	5200	3700	10.3	4.8
3-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	8.4	6	8400	6000	17	7.5



Artikel Name kurz	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	8.4	6	8400	6000	17	7.5
3-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	14	10	14000	10000	39.3	12.9
3-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	14	10	14000	10000	31.9	12.9
3-Exoset CSHC CGH 16	CSHC-16-10	21	15	21000	15000	49.3	19.5
3-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	21	15	21000	15000	49.3	19.5



BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026133	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026128	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026134	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026129	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026135	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026130	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026136	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026131	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026137
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026132

■ Normen	EN 818-4
■ Klasse	100
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40° C to + 200° C
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

