



3-Strang-Steinkettengehänge Zum einfachen Versetzen von Steinblöcken

| Artikel Name kurz | Ketten-Durchmesser | Öse | Abmessung L [m] | WLL t Winkel 0°-45° [t] | Kette Komponente |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 3leg Stone-Lift Chain Assembly 2500 2.2m | 8 mm | Exoset ML w Flat Access 3.75t | 2.2 | 2.5 | KLX-8-10 |
| 3leg Stone-Lift Chain Assembly 5400 2.5m | 10 mm | Exoset ML w Flat Access 5.7t | 2.5 | 5.4 | KLX-10-10 |

BESTELLNUMMERN

| Ketten-Durchmesser | 3leg Stone-Lift Chain Assembly 2500 2.2m | 3leg Stone-Lift Chain Assembly 5400 2.5m |
|--------------------|--|--|
| 8 mm | 2015247 | - |
| 10 mm | - | 2015258 |

- Klasse 80
- Hauptmaterial Stahl
- Farbe Blau
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



3-leg Stone lifting chain Assembly

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz