



3-Strang Drahtseilgehänge mit Öse und Lasthaken mit Sicherung

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
3 leg Wire Rope Assembly DSG ESHC 6mm 800	6	MLA-6-10	ESHC-6-10	0.8	0.6	0.46	1.97
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 800	6	GrabiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	1.97
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.64	3.7
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	3.7
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	0.72	4.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	4.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESHC-8-10	3.1	2.2	0.84	7.41
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	7.41
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	0.93	9.42



with Sling Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	9.42
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESHC-10-10	5.6	4	1.09	12.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	12.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.7	4.8	1.17	15.2
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	15.2
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESHC-13-10	9	6.4	1.3	20.8
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 9000	20	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.3	20.8
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	1.39	22.9
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.40	22.9



with Sling Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	Abmessung L1 min [m]	Nettogewicht kg [kg]
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESHC-13-10	13.2	9.4	1.56	37.15
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.60	37.15
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESHC-16-10	15.1	10.8	1.72	39.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	39.3
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESHC-16-10	17	12.1	1.78	40.05
3 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	17	12.1	1.80	40.05



with Sling Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.8 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009805	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESHC-6-10	2021272	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009806	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESHC-6-10	-	2021273	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009807	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESHC-6-10	-	-	2021274	-	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009808	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021275	-	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009809	-	-	-	-	-
4.2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021276	-	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009810	-	-	-	-
5.6 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021277	-	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009811	-	-	-
6.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021278	-	-	-
9 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009812	-	-
9 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021279	-	-
10.5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009813	-
10.5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021280	-
13.2 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009814
13.2 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021281
15.1 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
3.1 t	-	-



with Sling Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

WLL t Winkel 0° - 45°

26 mm

28 mm

3.1 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
15.1 t	2009815	-
15.1 t	2021282	-
17 t	-	2009816
17 t	-	2021283

■ Normen	EN 13414-1
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Temperaturbereich	-40° C to + 100° C
■ Qualität	Professional
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

with Sling Hook

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

