

3-Strang Power Bandstruppen Gehänge

Leicht, handlich, materialschonend, flexibel und verrottungsfest



Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Abmessung L1 min [m]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3 leg Lifting Belt Assembly 020 CAX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	-	0.7	-
3 leg Lifting Belt Assembly 020 CROX	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	-	0.7	-
3 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESLH	MLF-108-10	ESLH-6-10	1.05	0.75	2.7	0.7	0.45
3 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESHC	MLF-108-10	ESHC-6-10	1.05	0.75	1.98	0.7	0.45
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 CAX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	-	0.7	-
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 CROX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	-	0.7	-
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	3.66	0.7	0.48
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	2.1	1.5	2.92	0.7	0.48
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 CAX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	-	0.9	-
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 CROX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	-	0.9	-
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	4.2	3	6.5	0.9	0.96
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	4.2	3	5.2	0.9	0.96
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 CAX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.3	4.5	-	1.15	-
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 CROX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.3	4.5	-	1.15	-



3-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



Artikel Name kurz	Öse	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	Gewicht für 1m [kg]	Abmessung L1 min [m]	Gewicht pro Meter [kg/m]
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	11.1	1.2	1.65
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	9.15	1.20	1.65

Artikel Name kurz	Farbe
3 leg Lifting Belt Assembly 020 CAX	Olivgrün
3 leg Lifting Belt Assembly 020 CROX	Olivgrün
3 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESLH	Olivgrün
3 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESHC	Olivgrün
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 CAX	violett
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 CROX	violett
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESLH	violett
3 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESHC	violett
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 CAX	Grün
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 CROX	Grün
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESLH	Grün
3 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESHC	Grün
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 CAX	Gelb
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 CROX	Gelb
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESLH	Gelb
3 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESHC	Gelb



3-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

Haken-Komponente	1.05 t	2.1 t	4.2 t	6.3 t
 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009889	2009891	-	-
 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009890	2009892	-	-
 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009893	-
 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009894	-
 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	2009895
 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	2009896
 ESLH-6-10	2027919	-	-	-
 ESHC-6-10	2027915	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027920	-	-
 ESHC-8-10	-	2027916	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027921	2027922
 ESHC-10-10	-	-	2027917	2027918

- Normen EN 1492-1: 2000
- Temperaturbereich -40°C bis +100°C

3-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



**SpanSet
Certified
Safety**

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



3-leg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz