



4-Strang-GrabiQ-Kettengehänge

Mit Ovalring und Kupplung, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten-Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L min [m]	Haken-Komponente	WLL t Winkel 0°-45° [t]
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.323	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	3.1
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.324	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	3.1
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.385	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.409	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	5.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.475	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	8.4
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.504	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	8.4
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.596	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	14
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.623	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	14
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.683	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	21
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.721	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	21



GrabiQ 4-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 6 3100	2200	2.2	3100	4.7	KLA-6-10 G10 1.5t	3.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 6 3100	2200	2.2	3100	4.8	KLA-6-10 G10 1.5t	3.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 8 5200	3700	3.7	5200	7.4	KLA-8-10 G10 2.5t	5.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 8 5200	3700	3.7	5200	8.6	KLA-8-10 G10 2.5t	5.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 10 8400	6000	6	8400	11.4	KLA-10-10 G10 4t	9.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 10 8400	6000	6	8400	13.6	KLA-10-10 G10 4t	9.2
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 13 14000	10000	10	14000	21.5	KLA-13-10 G10 6.7t	17.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 13 14000	10000	10	14000	23.6	KLA-13-10 G10 6.7t	17.6
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD EGKN 16 21000	15000	15	21000	32	KLA-16-10 G10 10t	26.8
4leg Chain Assembly GrabiQ MF CLD GBK 16 21000	15000	15	21000	35.7	KLA-16-10 G10 10t	26.8



GrabiQ 4-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008879	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008880	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008881	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008882	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008883	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008884	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008885	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008886	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008887
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008888

- Klasse 100
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 200° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1



GrabiQ 4-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz