# **TECHNISCHES DATENBLATT**

#### Heben 4-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar



# Mit Multiaufhängung, verkürzbar, mit selbstschliessendem Sicherheitshaken GBK oder mit Lasthaken mit Sicherung EGKN Artikel Name kurz

Artikel Name kurz	<b>WLL</b> [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Öse	Abmessung L min [m]	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0°- 45° [t]
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.359	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	3.1
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.36	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	3.1
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.434	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w	0.458	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	5.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.535	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	8.4
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.564	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	8.4
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.675	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	14
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 13 14000	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.702	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	14
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.779	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	21
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 16 21000	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.817	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	21



SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



## GrabiQ 4-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet, SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



# TECHNISCHES DATENBLATT

#### Heben

4-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

	1	7
U		

Artikel Name kurz	WLL kg Winkel 45°- 60° [kg]	WLL t Winkel 45°- 60° [t]	WLL kg Winkel 0°- 45° [kg]	Gewicht für 1m [kg]	Kette Komponente	Gewicht pro Meter [kg/m]
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 6 3100	2200	2.2	3100	4.6	KLA-6-10 G10 1.5t	3.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 6 3100	2200	2.2	3100	4.6	KLA-6-10 G10 1.5t	3.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 8 5200	3700	3.7	5200	7.1	KLA-8-10 G10 2.5t	5.6
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 8 5200	3700	3.7	5200	8.2	KLA-8-10 G10 2.5t	5.6
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 10 8400	6000	6	8400	11.4	KLA-10-10 G10 4t	9.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 10 8400	6000	6	8400	13	KLA-10-10 G10 4t	9.2
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD EGKN 13 14000	10000	10	14000	21.5	KLA-13-10 G10 6.7t	17.6
4leg Chain Assembly Grabiq MF CGD GBK 13 14000	10000	10	14000	22.3	KLA-13-10 G10 6.7t	17.6
16 21000	15000	15	21000	32	KLA-16-10 G10 10t	26.8
4leg Chain Assembly	15000	15	21000	33	KLA-16-10 G10 10t	26.8

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



## **GrabiQ 4-leg Shortable CL**

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz



# **TECHNISCHES DATENBLATT**

#### Heben

4-Strang-GrabiQ-Kettengehänge, verkürzbar

#### **BESTELLNUMMERN**

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008869	-	-	-	-
3.1 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008870	-	-	-	-
5.2 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008871	-	-	-
5.2 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008872	-	-	-
8.4 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008873	-	-
8.4 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008874	-	-
14 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008875	-
14 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008876	-
21 t	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008877
21 t	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	<u>-</u>	-	2008878

Klasse

Hauptmaterial

Temperaturbereich

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

100 Stahl

-40° C to + 200° C

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Schweiz

Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



#### GrabiQ 4-leg Shortable CL

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet, SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz