



## 4-Strang EXOSET® Drahtseilgehänge

Verzinktes Stahlseil mit einem Seildurchmesser von 6 mm bis 28 mm

Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG K 6mm 800	6	MLA-6-10	DSKA6	0.8	0.6	0.40	1.66
4 leg WRA DSG CAX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESHC-6-10	0.8	0.6	0.46	2.66
4 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	MLA-6-10	ESLH-6-10	0.8	0.6	0.49	3.66
4 leg WRA DSG CAX 6mm 800	6	GrafiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	2.66
4 leg WRA DSG CROX 6mm 800	6	GrafiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	0.8	0.6	0.50	3.66
4 leg WRA DSG K 8mm 1400	8	MLA-6-10	DSKA8	1.4	1	0.60	3.53
4 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESHC-6-10	1.4	1	0.64	4.53
4 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	MLA-6-10	ESLH-6-10	1.4	1	0.67	5.53
4 leg WRA DSG CAX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	4.53
4 leg WRA DSG CROX 8mm 1400	8	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.4	1	0.70	5.53
4 leg WRA DSG K 10mm 2100	10	MLA-6-10	DSKA10	2.1	1.5	0.70	4.33
4 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESHC-6-10	2.1	1.5	0.72	5.33
4 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	MLA-6-10	ESLH-6-10	2.1	1.5	0.75	6.33
4 leg WRA DSG CAX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	5.33



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CROX 10mm 2100	10	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	0.80	6.33
4 leg WRA DSG K 12mm 3100	12	MLA-6-10	DSKA12	3.1	2.2	0.80	3.91
4 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESHC-8-10	3.1	2.2	0.84	9.28
4 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	MLA-6-10	ESLH-8-10	3.1	2.2	0.88	11.12
4 leg WRA DSG CAX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	9.28
4 leg WRA DSG CROX 12mm 3100	12	GrabiQ MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	3.1	2.2	0.90	11.12
4 leg WRA DSG K 14mm 4200	14	MLA-8-10	DSKA14	4.2	3	0.90	9.31
4 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESHC-8-10	4.2	3	0.93	11.31
4 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	MLA-8-10	ESLH-8-10	4.2	3	0.97	13.15
4 leg WRA DSG CAX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	11.31
4 leg WRA DSG CROX 14mm 4200	14	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	1.00	13.15
4 leg WRA DSG K 16mm 5600	16	MLA-10-10	DSKA16	5.6	4	1.00	10.78
4 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESHC-10-10	5.6	4	1.09	14.66
4 leg WRA DSG CAX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	5.6	4	1.10	14.66
4 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	MLA-10-10	ESLH-10-10	5.6	4	1.1	17.38



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CROX 16mm 5600	16	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	1.1	17.38
4 leg WRA DSG K 18mm 6700	18	MLA-10-10	DSKA18	6.7	4.8	1.10	14.91
4 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESHC-10-10	6.7	4.8	1.17	18.79
4 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	MLA-10-10	ESLH-10-10	6.7	4.8	1.18	21.22
4 leg WRA DSG CAX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	18.79
4 leg WRA DSG CROX 18mm 6700	18	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.7	4.8	1.20	21.22
4 leg WRA DSG K 20mm 9000	20	MLA-10-10	DSKA20	9	6.4	1.20	17.95
4 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESHC-13-10	9	6.4	1.3	25.55
4 leg WRA DSG CAX 20mm 9000	20	GraBiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.3	25.55
4 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	MLA-10-10	ESLH-13-10	9	6.4	1.35	30.95
4 leg WRA DSG CROX 20mm 9000	20	GraBiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	9	6.4	1.40	30.95
4 leg WRA DSG K 22mm 10500	22	MLA-10-10	DSKA22	10.5	7.5	1.30	20.81
4 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESHC-13-10	10.5	7.5	1.39	28.41
4 leg WRA DSG CAX 22mm 10500	22	GraBiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.40	28.41



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	MLA-10-10	ESLH-13-10	10.5	7.5	1.43	33.81
4 leg WRA DSG CROX 22mm 10500	22	GrabiQ MLA 11.5t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	10.5	7.5	1.50	33.81
4 leg WRA DSG K 24mm 13200	24	MLA-13-10	DSKA24	13.2	9.4	1.4	37.15
4 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESHC-13-10	13.2	9.4	1.56	44.75
4 leg WRA DSG CAX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.60	44.75
4 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	MLA-13-10	ESLH-13-10	13.2	9.4	1.6	50.15
4 leg WRA DSG CROX 24mm 13200	24	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	13.2	9.4	1.6	50.15
4 leg WRA DSG K 26mm 15100	26	MLA-13-10	DSKA26	15.1	10.8	1.50	34.75
4 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESHC-16-10	15.1	10.8	1.72	47.95
4 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	MLA-13-10	ESLH-16-10	15.1	10.8	1.74	59.15
4 leg WRA DSG CAX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	47.95
4 leg WRA DSG CROX 26mm 15100	26	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	15.1	10.8	1.80	59.15



Artikel Name kurz	Seildurchmesser [mm]	Öse	Haken- Komponente	WLL t Winkel 0° - 45° [t]	WLL t Winkel 45° - 60° [t]	L1 min. [m]	Nettogewicht kg [kg]
4 leg WRA DSG K 28mm 17000	28	MLA-13-10	DSKA28	17	12.1	1.60	36.55
4 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESHC-16-10	17	12.1	1.78	49.75
4 leg WRA DSG CAX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	17	12.1	1.80	49.75
4 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	MLA-13-10	ESLH-16-10	17	12.1	1.81	60.75
4 leg WRA DSG CROX 28mm 17000	28	GrabiQ MLA 17t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	17	12.1	1.90	60.75



#### BESTELLNUMMERN

WLL t Winkel 0°- 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.8 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009829	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009841	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	DSKA6	2009853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESLH-6-10	2021284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.8 t	ESHC-6-10	2021298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	2009830	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009842	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	DSKA8	-	2009854	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESLH-6-10	-	2021285	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 t	ESHC-6-10	-	2021299	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	-	-	2009831	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009843	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	DSKA10	-	-	2009855	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESLH-6-10	-	-	2021287	-	-	-	-	-	-	-
2.1 t	ESHC-6-10	-	-	2021300	-	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009832	-	-	-	-	-	-
3.1 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009844	-	-	-	-	-	-
3.1 t	DSKA12	-	-	-	2009856	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESLH-8-10	-	-	-	2021288	-	-	-	-	-	-
3.1 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021301	-	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009833	-	-	-	-	-
4.2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009845	-	-	-	-	-
4.2 t	DSKA14	-	-	-	-	2009857	-	-	-	-	-
4.2 t	ESLH-8-10	-	-	-	-	2021290	-	-	-	-	-
4.2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021302	-	-	-	-	-
5.6 t	DSKA16	-	-	-	-	-	2009858	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009834	-	-	-	-
5.6 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009846	-	-	-	-
5.6 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	2021291	-	-	-	-
5.6 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021303	-	-	-	-
6.7 t	DSKA18	-	-	-	-	-	-	2009859	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009835	-	-	-
6.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009847	-	-	-
6.7 t	ESLH-10-10	-	-	-	-	-	-	2021292	-	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	Haken-Komponente	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
6.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021304	-	-	-
9 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009836	-	-
9 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009848	-	-
9 t	DSKA20	-	-	-	-	-	-	-	2009860	-	-
9 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021293	-	-
9 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021305	-	-
10.5 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009837	-
10.5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009849	-
10.5 t	DSKA22	-	-	-	-	-	-	-	-	2009861	-
10.5 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021294	-
10.5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021306	-
13.2 t	Exoset Eye Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009838
13.2 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009850
13.2 t	DSKA24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009862
13.2 t	ESLH-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021295
13.2 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021307
15.1 t	DSKA26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	DSKA28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL t Winkel 0Â° - 45Â°	26 mm	28 mm
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
0.8 t	-	-
1.4 t	-	-



WLL t Winkel 0Å° - 45Å°

26 mm

28 mm

1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
1.4 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
2.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
3.1 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
4.2 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
5.6 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
6.7 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-
9 t	-	-



WLL t Winkel 0° - 45°	26 mm	28 mm
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
10.5 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
13.2 t	-	-
15.1 t	2009863	-
15.1 t	2009839	-
15.1 t	2009851	-
15.1 t	2021296	-
15.1 t	2021308	-
17 t	-	2009864
17 t	-	2009840
17 t	-	2009852
17 t	-	2021297
17 t	-	2021309

- Normen EN 13414-1
- Hauptmaterial Stahl
- Temperaturbereich -40° C to + 100° C
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

