Aimant de levage

Les aimants de levage permanents sans courant conviennent au levage de matériaux plats et ronds.

Nom court de l'article	WLL [kg]	Épaisseur minimale du matériel pour une force à 100% [mm]	WLL [t]	Longueur [mm]	Dimension B Min [mm]	Dimension B Max [mm]	WLL surface plate [kg]
Lifting magnet 100	100	15	0.1	137	25	60	100
Lifting magnet 300	300	20	0.3	199	50	100	300
Lifting magnet 600	600	30	0.6	263	100	180	600
Lifting magnet 1000	1000	40	1	303	150	350	1000
Lifting magnet 2000	2000	60	2	394	180	450	2000

Nom court de l'article	WLL surface ronde [kg]	Largeur [mm]	Poids net [kg]
Lifting magnet 100	50	62	4.2
Lifting magnet 300	150	90	10.8
Lifting magnet 600	300	115	21.2
Lifting magnet 1000	500	150	42
Lifting magnet 2000	1000	175	79.4

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Lifting magnet 100	Lifting magnet 300	Lifting magnet 600	Lifting magnet 1000	Lifting magnet 2000
100 kg	2016752	-	-	-	-
300 kg	-	2016753	-	-	-
600 kg	-	-	2016754	-	-
1000 kg	-	-	-	2016755	-
2000 kg	-	-	-	-	2016756

- **Normes** EN 13155
- **Matériel principal** Acier
- **Couleur** Argent
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch

Lifting magnet

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet Certified Safety