

Anneau - 1 et 2 brins EXOSET® - GR100 - SpanSet

Anneau principal simple



Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension D [mm]	Poids net [kg]
MLF-86-10	6/8 mm	2.5	120	70	14	0.4
MLF-108-10	8/10 mm	4	140	80	17	0.8
MLF-1310-10	10/13 mm	7.5	160	95	22	1.5
MLF-1613-10	13/16 mm	10	190	110	28	2.5
MLF-2016-10	16/20 mm	17	240	140	34	5.2



NUMÉROS DE COMMANDE

Couleur	2.5 t	4 t	7.5 t	10 t	17 t
Bleu	2018576	2018587	2018588	2018589	2018590

■ Normes	EN 1677
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Eyelets with flat spot

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.



Eyelets with flat spot

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.