

FICHE TECHNIQUE

Arrimage

Arrimage intérieur type AK10-I avec boucle de serrage



Arrimage intérieur type AK10-I avec boucle de serrage

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 250 daN



Nom court de l'article	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage
SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting	250	250	3	0.4	2.6	25	SSF-500



Nom court de l'article	Poids net	Matériel	Plage de	Contenu des unités
	[kg]	principal	température	d'emballage (UE)
SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting	1.03	Polyester	-40° C to + 100° C	1

NUMÉROS DE COMMANDE

SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting

2017110

Matériel principal	Polyester
Largeur de la sangle B	25 mm
Force de tension standard	250 daN
Capacité d'arrimage	250 daN
Poids net	1.03 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C

Contenu des unités d'emballage (UE)



www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet