


## Arrimage intérieur type AK10-I avec petit tendeur

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec tendeur, LC 800 daN



Nom court de l'article	Capacité d'arrimage [daN]	Dimensions L2 [m]	Dimension L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Dimension L1 [m]	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
SB ratchet LC800 25mm Single Stud Fitting	800	0.4	2.6	25	3	SSF-500	1.03

Nom court de l'article	Matériel principal	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)
SB ratchet LC800 25mm Single Stud Fitting	Polyester	-40° C to + 100° C	1

### NUMÉROS DE COMMANDE

SB ratchet LC800 25mm Single Stud Fitting

2017111

■ Normes	EN 12195-2: 2001
■ Matériel principal	Polyester
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Poids net	1.03 kg
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



## AK10 internal lashing with small ratchet

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse