

Betonrohrgehänge mit Gurtband

3-strangig, mit Aufhängeöse und grosser Übersetzung für optimale Sicherheit. Die Einstellung des Spannbereichs ist nicht mehr notwendig. Durch einen Offenhalter muss die Klemme beim Anschlagen und Lösen nicht mehr gehoben werden.



Artikel Name kurz	Greifbereich in mm (min) [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Abmessung L [mm]	Nettogewicht kg [kg]
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 1500 1.45m	40 - 120	1500	1.5	1450	28
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 3000 1.45m	60 - 180	3000	3	1450	40
3 leg Concrete pipe Sling Assembly 3000 2.05m	60 - 180	3000	3	2050	41

BESTELLNUMMERN

Abmessung L	1.5 t	3 t
1'450 mm	2009386	2017101
2'050 mm	-	2017102

■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Orange
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1



Concrete pipe sling with webbing

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz