



CarFix

Système d'arrimage en 2 parties avec tendeur.

Nom court de l'article	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L2 [m]	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage
CarFix CT35 Vario 1500/35 2.80m	1500	-	0.08	2.8	35	-	-
Carfix CT35Vario+ LC1500/35 2.8m SH, SH	1500	330	0.8	2.8	35	Non	SNK-35
CarFix CT35Vario LC1500/35 2.8m WH, WH	1500	330	0.8	2.8	35	Non	JH-SV-35
Car Lashing LC1500/50 5.0m	2500	-	0.08	5	50	-	JH-SV-50

Nom court de l'article	Poids net [kg]
CarFix CT35 Vario 1500/35 2.80m	2.1
Carfix CT35Vario+ LC1500/35 2.8m SH, SH	2.1
CarFix CT35Vario LC1500/35 2.8m WH, WH	2.1
Car Lashing LC1500/50 5.0m	2.9

NUMÉROS DE COMMANDE

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Crochet libre	35 mm	50 mm
-	-	2003043	-
 SNK-35	 SNK-35	2024243	-
 JH-SV-35	 JH-SV-35	2025530	-
 JH-SV-50	 JH-SV-50	-	2012496

- Normes
- Matériel principal

EN 12195-2: 2001
Polyester



■ Couleur	Gris
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

