



Chaîne d'arrimage ICE avec crochet de levage

Chaîne d'arrimage classe d'acier 12 avec crochet de levage avec linguet de sécurité

Nom court de l'article	Diamètre de la chaîne	Capacité d'arrimage [daN]	L1 min. [m]	Poids net [kg]
Binding chain load hook LC3600 6mm	6 mm	3600	0.3	4.6
Binding chain load hook LC6000 8mm	8 mm	6000	0.3	7.6
Binding chain load hook LC10000 10mm	10 mm	10000	0.4	12.3
Binding chain load hook LC16000 13mm	13 mm	16000	0.5	20.6

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	Binding chain load hook LC3600 6mm	Binding chain load hook LC6000 8mm	Binding chain load hook LC10000 10mm	Binding chain load hook LC16000 13mm
6 mm	2013822	-	-	-
8 mm	-	2013823	-	-
10 mm	-	-	2013824	-
13 mm	-	-	-	2013825

- Normes EN 12195-3
- Classe 120
- Matériel principal Acier
- Couleur Rose
- Plage de température -30° C to + 100° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

