

FICHE TECHNIQUE

Chaîne d'arrimage ICE avec crochet de levage EN 12195-3

03



Chaîne d'arrimage ICE avec crochet de levage

Chaîne d'arrimage classe d'acier 12 avec crochet de levage avec linguet de sécurité

Nom court de l'article	Capacité d'arrimage [daN]	Diamètre de la chaîne	L1 min. [m]	Poids net [kg]
Binding chain load hook LC3600 6mm	3600	6 mm	0.3	4.6
Binding chain load hook LC6000 8mm	6000	8 mm	0.3	7.6
Binding chain load hook LC10000 10mm	10000	10 mm	0.4	12.3
Binding chain load hook LC16000 13mm	16000	13 mm	0.5	20.6

NUMÉROS DE COMMANDE

Binding chain load hook LC3600 6mm	Binding chain load hook LC6000 8mm	Binding chain load hook LC10000 10mm	Binding chain load hook LC16000 13mm
2013822	-	-	-
-	2013823	2013824	2013825

■ **Normes** EN 12195-3

■ Classe 120
■ Matériel principal Acier
■ Couleur Rose

Plage de température -30° C to + 100° C

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse