



Chariot porte-palan , à déplacement manuel par chaîne

Fiable et robuste, à déplacement manuel par chaîne

Nom court de l'article	Beam width [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	A [mm]	Dimension B [mm]	Dimension C [mm]	Dimension D [mm]
LK1000MA	58 - 220	1000	1	252	334	103	17
LK2000MA	66 - 220	2000	2	300	342	127	21
LK3000MA	74 - 220	3000	3	360	358	177	21
LK5000 MA	90 - 220	5000	5	400	372	192	31

Nom court de l'article	Dimension E [mm]	Dimension F [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension I [mm]	Dimension K [mm]	Poids net [kg]
LK1000MA	30	17	30	62	15	100	10.5
LK2000MA	40	18	38	80	18	120	18
LK3000MA	48	18	45	97	15	135	32
LK5000 MA	58	23	52	110	20	145	48.5

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	LK1000MA	LK2000MA	LK3000MA	LK5000 MA
1000 kg	2009528	-	-	-
2000 kg	-	2009529	-	-
3000 kg	-	-	2009530	-
5000 kg	-	-	-	2009531

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1

