

## Crochet de levage GrabiQ avec oeillet

Crochet de sécurité avec oeillet et linguet de sécurité

Nom court de l'article	<b>WLL</b> [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension B [mm]	Dimension E [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]
GrabiQ Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1500	6 mm	1.5	24	22	17	20
GrabiQ Eye Sling Hook 2.5t 8mm	2500	8 mm	2.5	28	28	17	23
GrabiQ Eye Sling Hook 4t 10mm	4000	10 mm	4	37	34	23	30
GrabiQ Eye Sling Hook 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	42	44	28	38
GrabiQ Eye Sling Hook 10t 16mm	10000	16 mm	10	50	56	36	47
GrabiQ Eye Sling Hook 16t 20mm	16000	20 mm	16	60	60	42	60
GrabiQ Eye Sling Hook 20t 22mm	20000	22 mm	20	73	64	43	67
GrabiQ Eye Sling Hook 27t 26mm	27000	26 mm	27	82	66	51	75

B E	
	L
	Н
G	

Nom court de l'article	Dimension L [mm]	Poids net [kg]
GrabiQ Eye Sling Hook 1.4t 6mm	94	0.4
GrabiQ Eye Sling Hook 2.5t 8mm	108	0.5
GrabiQ Eye Sling Hook 4t 10mm	134	1
GrabiQ Eye Sling Hook 6.7t 13mm	166	2.1
GrabiQ Eye Sling Hook 10t 16mm	203	3.9
GrabiQ Eye Sling Hook 16t 20mm	229	6.3
GrabiQ Eye Sling Hook 20t 22mm	267	8.7
GrabiQ Eye Sling Hook 27t 26mm	301	13.2

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



## FICHE TECHNIQUE

## Crochet de levage GrabiQ avec oeillet EN 1677

02

## **NUMÉROS DE COMMANDE**

Diamètre de la chaîne	GrabiQ Eye Sling Hook 1.4t 6mm	GrabiQ Eye Sling Hook 2.5t 8mm	GrabiQ Eye Sling Hook 4t 10mm	GrabiQ Eye Sling Hook 6.7t 13mm	GrabiQ Eye Sling Hook 10t 16mm	GrabiQ Eye Sling Hook 16t 20mm	GrabiQ Eye Sling Hook 20t 22mm	GrabiQ Eye Sling Hook 27t 26mm
6 mm	2008645	-	-	-	-	-	-	-
8 mm	-	2008646	-	-	-	-	-	-
10 mm	-	-	2008647	-	-	-	-	-
13 mm	-	-	-	2008648	-	-	-	-
16 mm	-	-	-	-	2008649	-	-	-
20 mm	-	-	-	-	-	2008650	-	-
22 mm	-	-	-	-	-	-	2008651	-
26 mm	-	-	-	-	-	-	-	2008652

■ Normes EN 1677

■ Classe 100

■ Matériel principal Acier

■ Couleur Jaune fluo

■ Plage de température -40° C to + 200° C

Contenu des unités d'emballage (UE)

www.spanset.ch

