

### Crochet de sécurité Exoset

Crochet de sécurité à chape. fermeture automatique sous charge

| Nom court de l'article              | WLL [kg] | Diamètre de la chaîne | WLL [t] | Dimension B [mm] | Dimension G [mm] | Dimension H [mm] | Dimension L [mm] |
|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm  | 1400     | 6 mm                  | 1.4     | 28               | 16               | 21               | 94               |
| Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm  | 2500     | 8 mm                  | 2.5     | 34               | 20               | 26               | 123              |
| Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm   | 4000     | 10 mm                 | 4       | 45               | 25               | 30               | 143              |
| Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | 6700     | 13 mm                 | 6.7     | 51               | 35               | 40               | 180              |
| Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm  | 10000    | 16 mm                 | 10      | 60               | 36               | 50               | 215              |

| Nom court de l'article              | Poids net [kg] |
|-------------------------------------|----------------|
| Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm  | 0.5            |
| Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm  | 0.95           |
| Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm   | 1.6            |
| Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | 3.2            |
| Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm  | 6              |

### NUMÉROS DE COMMANDE

| Diamètre de la chaîne | Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm | Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm | Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm | Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm | Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 6 mm                  | 1051292                            | -                                  | -                                 | -                                   | -                                  |
| 8 mm                  | -                                  | 1049551                            | -                                 | -                                   | -                                  |
| 10 mm                 | -                                  | -                                  | 1049553                           | -                                   | -                                  |
| 13 mm                 | -                                  | -                                  | -                                 | 1049554                             | -                                  |
| 16 mm                 | -                                  | -                                  | -                                 | -                                   | 1051008                            |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ■ Normes                              | EN 1677            |
| ■ Classe                              | 100                |
| ■ Matériel principal                  | Acier              |
| ■ Couleur                             | Bleu               |
| ■ Plage de température                | -40° C to + 200° C |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE) | 1                  |

SpanSet AG  
Eichbühlstrasse 31  
8618 Oetwil am See  
Suisse  
Tel.: +41 44 929 70 70  
info@spanset.ch  
www.spanset.ch



### Exoset safety hook with fork, self-closing under load

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet  
Certified  
Safety



## Exoset safety hook with fork, self-closing under load

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse