

FICHE



Crochet de Sécurité type EGKN

TECHNIQUE

Crochet de sécurité à chape avec linguet

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Dimension B [mm]	Dimension G [mm]	Dimension H [mm]	Dimension L [mm]
GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1500	6 mm	1.5	24.5	17	20	86
GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2500	8 mm	2.5	28	17	23	95
GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	4000	10 mm	4	35	23	31	121
GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	42	28	38	145
GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	10000	16 mm	10	52	36	46	170
GrabiQ Clevis Sling Hook 16t 20mm	16000	20 mm	16	61	42	60	209

В	L
	Н
G	

Nom court de l'article	Poids net [kg]	Code EAN
GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	0.3	-
GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	0.5	7610726101825
GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	1	7610726101801
GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	2.1	7610726101818
GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	3.9	
GrabiQ Clevis Sling Hook 16t 20mm	7.6	-

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	GrabiQ Clevis Sling Hook 16t 20mm
6 mm	2008639	-	-	-	-	-
8 mm	-	2008640	-	-	-	-
10 mm	-	-	2008641	-	-	-
13 mm	-	-	-	2008642	-	-
16 mm	-	-	-	-	2008643	-
20 mm	-	-	-	-	-	2008644

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See

Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse





FICHE TECHNIQUE

Crochet de Sécurité type EGKN EN 1677

02

■ Normes EN 1677

■ Classe 100

■ Matériel principal Acier

■ Couleur Jaune fluo

■ Plage de température -40° C to + 200° C

Contenu des unités d'emballage (UE)

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse