



FICHE TECHNIQUE

Levage Crochet pelleteuse à souder EN 474-1

02







Crochet pelleteuse à souder

Extension soudable pour un levage sûr des charges

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | G [mm] |
|------------------------|--------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UKN-0,75 G80 0.75t | 750 | 0.75 | 5 | 20 | 56 | 19 | 13 |
| UKN-1 G80 1t | 1000 | 1 | 6 | 21 | 72 | 25 | 17 |
| UKN-2 G80 2t | 2000 | 2 | 8 | 26 | 86 | 30 | 20 |
| UKN-3 G80 3t | 3000 | 3 | 10 | 29 | 105 | 35 | 23 |
| UKN-4 G80 4t | 4000 | 4 | 11 | 29 | 111 | 42 | 29 |
| UKN-5 G80 5t | 5000 | 5 | 12 | 34 | 130 | 45 | 30 |
| UKN-8 G80 8t | 8000 | 8 | 13 | 34 | 133 | 50 | 40 |
| UKN-10 G80 10t | 10000 | 10 | 14 | 47 | 168 | 55 | 43 |
| UKN-15 G80 15t | 15000 | 15 | 15 | 53 | 188 | 60 | 50 |

| Nom court de l'article | H [mm] | L [mm] | Poids net [kg] |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| UKN-0,75 G80 0.75t | 20 | 81.5 | 0.3 |
| UKN-1 G80 1t | 25 | 95 | 0.6 |
| UKN-2 G80 2t | 30 | 114 | 1 |
| UKN-3 G80 3t | 30 | 132 | 1.3 |
| UKN-4 G80 4t | 38 | 140 | 1.9 |
| UKN-5 G80 5t | 46 | 165 | 2.8 |
| UKN-8 G80 8t | 51 | 172 | 3.7 |
| UKN-10 G80 10t | 58 | 220 | 6.3 |
| UKN-15 G80 15t | 67 | 240 | 8.8 |

SpanSet AG Eichbüelstrasse 31 8618 Oetwil am See Suisse Tel.: +41 44 929 70 70 info@spanset.ch

www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



FICHE TECHNIQUE

Levage Crochet pelleteuse à souder EN 474-1

02

NUMÉROS DE COMMANDE

| WLL | UKN-0,75 G80 0.75t | UKN-1 G80 1t | UKN-2 G80 2t | UKN-3 G80 3t | UKN-4 G80 4t | UKN-5 G80 5t | UKN-8 G80 8t | UKN-10 G80 10t | UKN-15 G80 15t |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 0.75 t | 2008693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 t | - | 2008694 | | - | - | | - | - | - |
| 2 t | - | - | 2008695 | - | - | | - | - | - |
| 3 t | - | - | | 2008696 | - | | - | - | - |
| 4 t | - | - | | - | 2008697 | | - | - | - |
| 5 t | - | - | | - | - | 2008698 | - | - | - |
| 8 t | - | - | | - | - | | 2008699 | - | - |
| 10 t | - | - | - | - | - | - | - | 2008700 | - |
| 15 t | - | - | - | - | - | - | - | | 2008701 |

Normes

■ Matériel principal Acier
■ Couleur Jaune

EN 474-1

Contenu des unités d'emballage (UE)



