



### Crochet plat tourné, avec linguet de sécurité acier promatisé

Nom court de l'article	Suitable for Webbing Width	Capacité d'arrimage [daN]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Poids net [kg]
TSH-OG-25	25 mm	500	75	-	-	-	0.06
TSH-C-50-XULI	50 mm	1500	-	-	-	-	0.2
TSH-YC-50	50 mm	1500	97	52	5	18	0.2
TSH-OG-50	50 mm	1500	111	39	4	15	0.2
TSH-YC-50-XL	50 mm	2500	115	75	6	23	0.3

Nom court de l'article	Couleur
TSH-OG-25	Olive
TSH-C-50-XULI	Chrome
TSH-YC-50	Bronzé
TSH-OG-50	Olive
TSH-YC-50-XL	Métallique



### NUMÉROS DE COMMANDE

Couleur	25 mm	50 mm
Olive	2000207	2026668
Bronzé	-	2000331
Métallique	-	2026622
Chrome	-	2026676

- **Matériel principal** Acier inoxydable
- **Contenu des unités d'emballage (UE)** 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

