



## Doppel-Höhensicherungsgerät für den Gerüstbau

Doppel-HSG für den Gerüstbau mit 2x Gerüsthaken

| Artikel<br>Name<br>kurz              | Länge der<br>Rettungsleine<br>(m)<br>[m] | Maximales<br>Benutzergewicht<br>[kg] | Qualität                 | Nettogewicht<br>kg<br>[kg] | Temperaturbereich | Temperaturbereich  | M<br>Geb |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Saverline<br>Twin<br>SRL W<br>2.5m R | 2.5                                      | 136                                  | Professional             | 2.5                        | -40° C to + 50° C | -40° F to + 120° F |          |
| Artikel Name kurz                    | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt          | Einzeln seriennummeriert             | Individuelles Zertifikat | Lebens<br>[yr]             |                   |                    |          |
| Saverline Twin SRL W<br>2.5m R       | 1                                        | Ja                                   | Ja                       | 10                         |                   |                    |          |

## BESTELLNUMMERN

Länge der Rettungsleine (m)

Saverline Twin SRL W 2.5m R

2.5 m

2024420

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ■ Normen                          | EN 360: 2002      |
| ■ Farbe                           | Blau              |
| ■ Nettogewicht kg                 | 2.5 kg            |
| ■ Temperaturbereich               | -40° C to + 50° C |
| ■ Qualität                        | Professional      |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                 |

