

TECHNISCHES DATENBLATT

HebenGrabiQ Lasthaken, drehbar EN 1677

02

E C L

GrabiQ Lasthaken, drehbar Drehbarer Lasthaken mit Öse

Artikel Name kurz	WLL [kg]	Ketten- Durchmesser	WLL [t]	Abmessung B [mm]	Abmessung C [mm]	Abmessung E [mm]	Abmessung G [mm]	
GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	2500	8 mm	2.5	28	28	38	18	
GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	4000	10 mm	4	35	37	44	23	
GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	6700	13 mm	6.7	40	47	48	28	
GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	10000	16 mm	10	53	65	61	34	

Artikel Name kurz	Abmessung H [mm]	Abmessung L [mm]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code
GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	24	155	0.8	7610726102310
GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	31	192	1.5	-
GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	38	238	3	7610726102303
GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm	43	295	5	-





TECHNISCHES DATENBLATT

HebenGrabiQ Lasthaken, drehbar EN 1677

02

BESTELLNUMMERN

Ketten- Durchmesser	GrabiQ Swivel Latch Hook 2.5t 7/8mm	GrabiQ Swivel Latch Hook 4t 10mm	GrabiQ Swivel Latch Hook 6.7t 13mm	GrabiQ Swivel Latch Hook 10t 16mm
8 mm	2008653	-	-	-
10 mm	-	2008654	-	-
13 mm	-	-	2008655	-
16 mm	-	-	-	2008656

Normen EN 1677
 Klasse 100
 Hauptmaterial Stahl
 Farbe Neongelb
 Temperaturbereich -40° C to + 200° C

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz