



Hotmelt-Umreifungsband

Polyesterband besitzt eine hohe Zugkraft bei leichter Verarbeitung.

| Artikel Name kurz | Lauflänge pro Inhalt [m] | Zurkraft LC [daN] | Abmessung L [m] | Gurtband Breite B [mm] | Nettogewicht kg [kg] | EAN-Code | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| ST hotmelt 35mm 100m packof7 | 100 | 1960 | 100 | 35 | - | - | 7 |
| ST hotmelt 35mm 150m packof7 | 150 | 1850 | 150 | 35 | 3.71 | - | 7 |
| ST hotmelt 25mm 300m packof3 | 300 | 1715 | 300 | 25 | 6.65 | - | 3 |
| ST hotmelt 19mm 400m packof3 | 400 | 1240 | 400 | 19 | 6.5 | - | 3 |
| ST hotmelt 25mm 400m packof2 | 400 | 1695 | 400 | 25 | 9.5 | - | 3 |
| ST hotmelt 19mm 500m packof2 | 500 | 925 | 500 | 19 | 6.5 | - | 2 |
| ST hotmelt 25mm 500m packof3 | 500 | 1300 | 500 | 25 | 7.75 | - | 3 |
| ST hotmelt 19mm 600m packof2 | 600 | 755 | 600 | 19 | 6.5 | 7610726106622 | 2 |
| ST hotmelt 16mm 600m packof2 | 600 | 760 | 600 | 16 | 7 | 7610726101238 | 2 |



Hot-glued

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

| Artikel Name kurz | Lauflänge pro Inhalt [m] | Zurkraft LC [daN] | Abmessung L [m] | Gurtband Breite B [mm] | Nettogewicht kg [kg] | EAN-Code | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| ST hotmelt 13mm 750m packof2 | 750 | 660 | 750 | 13 | 7 | - | 2 |
| ST hotmelt 16mm 850m packof2 | 850 | 615 | 850 | 16 | 6.86 | 7610726101238 | 2 |
| ST hotmelt 13mm 1100m packof2 | 1100 | 510 | 1100 | 13 | 7.5 | 7610726106615 | 2 |

BESTELLNUMMERN

| Zurkraft LC | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 510 daN | 2015111 | - | - | - | - |
| 615 daN | - | 2016995 | - | - | - |
| 660 daN | 2016997 | - | - | - | - |
| 755 daN | - | - | 2016996 | - | - |
| 760 daN | - | 2016998 | - | - | - |
| 925 daN | - | - | 2016999 | - | - |
| 1240 daN | - | - | 2017002 | - | - |
| 1300 daN | - | - | - | 2017000 | - |
| 1695 daN | - | - | - | 2027526 | - |
| 1715 daN | - | - | - | 2017003 | - |
| 1850 daN | - | - | - | - | 2017001 |
| 1960 daN | - | - | - | - | 2017004 |

- **Hauptmaterial** Polyester
- **Farbe** Weiss
- **Temperaturbereich** 0° C to + 30° C

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Hot-glued

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**