



### Hotmelt-Umreifungsband

Polyesterband besitzt eine hohe Zugkraft bei leichter Verarbeitung.

Artikel Name kurz	Lauf­länge pro Inhalt [m]	Zur­rkraft LC [daN]	Gurtband Breite B [mm]	L [m]	Nettogewicht kg [kg]	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
ST hotmelt 35mm 100m packof7	100	1960	35	100	-	7
ST hotmelt 35mm 150m packof7	150	1850	35	150	3.71	7
ST hotmelt 25mm 300m packof3	300	1715	25	300	6.65	3
ST hotmelt 19mm 400m packof3	400	1240	19	400	6.5	3
ST hotmelt 25mm 400m packof2	400	1695	25	400	9.5	3
ST hotmelt 19mm 500m packof2	500	925	19	500	6.5	2
ST hotmelt 25mm 500m packof3	500	1300	25	500	7.75	3
ST hotmelt 19mm 600m packof2	600	755	19	600	6.5	2
ST hotmelt 16mm 600m packof2	600	760	16	600	7	2
ST hotmelt 13mm 750m packof2	750	660	13	750	7	2
ST hotmelt 16mm 850m packof2	850	615	16	850	6.86	2
ST hotmelt 13mm 1100m packof2	1100	510	13	1100	7.5	2



### BESTELLNUMMERN

Zurkraft LC	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	35 mm
510 daN	2015111	-	-	-	-
615 daN	-	2016995	-	-	-
660 daN	2016997	-	-	-	-
755 daN	-	-	2016996	-	-
760 daN	-	2016998	-	-	-
925 daN	-	-	2016999	-	-
1240 daN	-	-	2017002	-	-
1300 daN	-	-	-	2017000	-
1695 daN	-	-	-	2027526	-
1715 daN	-	-	-	2017003	-
1850 daN	-	-	-	-	2017001
1960 daN	-	-	-	-	2017004

- **Hauptmaterial** Polyester
- **Farbe** Weiss
- **Temperaturbereich** 0° C to + 30° C

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

