



Hotmelt-Umreifungsband

Polyesterband besitzt eine hohe Zugkraft bei leichter Verarbeitung.

Artikel Name kurz	Lauf­länge pro Inhalt [m]	Zur­rkraft LC [daN]	Ab­messung L [m]	Gurtband Breite B [mm]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
ST hotmelt 35mm 100m packof7	100	1960	100	35	-	-	7
ST hotmelt 35mm 150m packof7	150	1850	150	35	3.71	-	7
ST hotmelt 25mm 300m packof3	300	1715	300	25	6.65	-	3
ST hotmelt 19mm 400m packof3	400	1240	400	19	6.5	-	3
ST hotmelt 25mm 400m packof2	400	1695	400	25	9.5	-	3
ST hotmelt 19mm 500m packof2	500	925	500	19	6.5	-	2
ST hotmelt 25mm 500m packof3	500	1300	500	25	7.75	-	3
ST hotmelt 19mm 600m packof2	600	755	600	19	6.5	7610726106622	2
ST hotmelt 16mm 600m packof2	600	760	600	16	7	7610726101238	2



Artikel Name kurz	Lauflänge pro Inhalt [m]	Zurkraft LC [daN]	Abmessung L [m]	Gurtband Breite B [mm]	Nettogewicht kg [kg]	EAN-Code	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt
ST hotmelt 13mm 750m packof2	750	660	750	13	7	-	2
ST hotmelt 16mm 850m packof2	850	615	850	16	6.86	7610726101238	2
ST hotmelt 13mm 1100m packof2	1100	510	1100	13	7.5	7610726106615	2

BESTELLNUMMERN

Zurkraft LC	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	35 mm
510 daN	2015111	-	-	-	-
615 daN	-	2016995	-	-	-
660 daN	2016997	-	-	-	-
755 daN	-	-	2016996	-	-
760 daN	-	2016998	-	-	-
925 daN	-	-	2016999	-	-
1240 daN	-	-	2017002	-	-
1300 daN	-	-	-	2017000	-
1695 daN	-	-	-	2027526	-
1715 daN	-	-	-	2017003	-
1850 daN	-	-	-	-	2017001
1960 daN	-	-	-	-	2017004

- **Hauptmaterial** Polyester
- **Farbe** Weiss
- **Temperaturbereich** 0° C to + 30° C

