

# TECHNISCHES DATENBLATT

## Ladungssicherung Innenverzurrung Typ AK10-I mit Klemmschloss

03

## Innenverzurrung Typ AK10-I mit Klemmschloss

Zweiteiliger 25 mm-Zurrgurt, mit Klemmschloss, LC 250 daN



| Artikel Name<br>kurz                                  | Zurrkraft LC<br>[daN] | Vorspannkraft<br>STF<br>[daN] | <b>L1</b><br>[m] | <b>L2</b><br>[m] | <b>L3</b><br>[m] | Gurtband<br>Breite B<br>[mm] | Verbindungselement<br>(VE) |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|
| SB clamp lock<br>LC250 25mm<br>Single Stud<br>Fitting | 250                   | 250                           | 3                | 0.4              | 2.6              | 25                           | SSF-500                    |



| Artikel Name kurz                               | Nettogewicht kg<br>[kg] | Hauptmaterial | Temperaturbereich  | Verpackungseinheit (VPE)<br>Inhalt |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| SB clamp lock LC250<br>25mm Single Stud Fitting | 1.03                    | Polyester     | -40° C to + 100° C | 1                                  |

### **BESTELLNUMMERN**

SB clamp lock LC250 25mm Single Stud Fitting

#### 2017110

| Hauptmaterial     | Polyester |
|-------------------|-----------|
| Gurtband Breite B | 25 mm     |
| Vorspannkraft STF | 250 daN   |
| Zurrkraft LC      | 250 daN   |
| Nettogewicht kg   | 1.03 kg   |
|                   |           |

■ Temperaturbereich -40° C to + 100° C

Verpackungseinheit (VPE) Inhalt

