



### Jeu de levage à 1 brin avec anneau et crochet avec linguet

Câble en acier galvanisé d'un diamètre de 6 à 28 mm

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.46	0.89
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 6mm 400	6	400	0.4	GraBiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.46	0.89
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.51	1.03
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 8mm 700	8	700	0.7	GraBiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.51	1.03
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	MLF-86-10	ESHC-6-10	0.59	1.23
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 10mm 1000	10	1000	1	GraBiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.59	1.23
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	MLF-86-10	ESHC-8-10	0.67	1.77
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	GraBiQ ML w Flat Access 1.25t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.67	1.77
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	MLF-108-10	ESHC-8-10	0.76	2.45
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.76	2.45
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.88	3.32
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.88	3.32
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	MLF-108-10	ESHC-10-10	0.96	3.86
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset ML w Flat Access 3.2t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	0.96	3.86
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.08	5.55



### with Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.08	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.16	6.31
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.16	6.31
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	MLF-1310-10	ESHC-13-10	1.28	9.07
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.28	9.07
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.43	10.12
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset ML w Flat Access 5.7t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.43	10.12
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	MLF-1613-10	ESHC-16-10	1.5	11.2
1 leg Wire Rope Assembly DSG CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.5	11.2



### with Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

## NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009731	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESHC-6-10	2021181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009732	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESHC-6-10	-	2021182	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009733	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESHC-6-10	-	-	2021183	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009734	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021184	-	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009735	-	-	-	-	-
2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021185	-	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009736	-	-	-	-
2.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021186	-	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009737	-	-	-
3.2 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021187	-	-	-
4.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009738	-	-
4.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021188	-	-
5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009739	-
5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021189	-
6.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009740
6.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021190
7.2 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL	26 mm	28 mm
0.4 t	-	-
0.4 t	-	-
0.7 t	-	-
0.7 t	-	-
1 t	-	-
1 t	-	-
1.5 t	-	-



### with Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

WLL	26 mm	28 mm
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009741	-
7.2 t	2021191	-
8.4 t	-	2009742
8.4 t	-	2021192

■ Normes	EN 13414-1
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Qualité	Professional
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



## with Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse