

Jeu de levage à 1 brin avec boucle et crochet avec linguet

Câble en acier galvanisé d'un diamètre de 6 mm à 28 mm



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Élément de crochet	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 6mm 400	6	400	0.4	ESHC-6-10	0.42	0.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 6mm 400	6	400	0.4	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.50	0.35
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 8mm 700	8	700	0.7	ESHC-6-10	0.45	0.8
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 8mm 700	8	700	0.7	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.50	0.8
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 10mm 1000	10	1000	1	ESHC-6-10	0.59	1.25
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 10mm 1000	10	1000	1	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	0.60	1.25
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	ESHC-8-10	0.71	1.78
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 12mm 1500	12	1500	1.5	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.80	1.78
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 14mm 2000	14	2000	2	ESHC-8-10	0.8	1.9
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 14mm 2000	14	2000	2	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	0.8	1.9
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	ESHC-10-10	0.94	2.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 16mm 2700	16	2700	2.7	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	1.0	2.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	ESHC-10-10	1.04	3.3
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 18mm 3200	18	3200	3.2	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	1.04	3.3
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	ESHC-13-10	1.16	4.75
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 20mm 4300	20	4300	4.3	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.20	4.75
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 22mm 5000	22	5000	5	ESHC-13-10	1.27	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 22mm 5000	22	5000	5	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.30	5.55
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	ESHC-13-10	1.37	8.95
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 24mm 6300	24	6300	6.3	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	1.40	8.95



with Loop and Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Élément de crochet	Dimension L1 min [m]	Poids net [kg]
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	ESHC-16-10	1.54	8.65
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 26mm 7200	26	7200	7.2	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.60	8.65
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	ESHC-16-10	1.64	9.7
1 leg Wire Rope Assembly DSH CAX 28mm 8400	28	8400	8.4	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	1.70	9.7



with Loop and Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
0.4 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009695	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4 t	ESHC-6-10	2021145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	2009696	-	-	-	-	-	-	-	-
0.7 t	ESHC-6-10	-	2021146	-	-	-	-	-	-	-	-
1 t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	-	-	2009697	-	-	-	-	-	-	-
1 t	ESHC-6-10	-	-	2021147	-	-	-	-	-	-	-
1.5 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	2009698	-	-	-	-	-	-
1.5 t	ESHC-8-10	-	-	-	2021148	-	-	-	-	-	-
2 t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	-	-	2009699	-	-	-	-	-
2 t	ESHC-8-10	-	-	-	-	2021149	-	-	-	-	-
2.7 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	2009700	-	-	-	-
2.7 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	2021150	-	-	-	-
3.2 t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	-	-	-	2009701	-	-	-
3.2 t	ESHC-10-10	-	-	-	-	-	-	2021151	-	-	-
4.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	2009702	-	-
4.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	2021152	-	-
5 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	2009703	-
5 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	2021153	-
6.3 t	Exoset Eye Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2009704
6.3 t	ESHC-13-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021154
7.2 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	Exoset Eye Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4 t	ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WLL		26 mm	28 mm
0.4 t		-	-
0.4 t		-	-
0.7 t		-	-
0.7 t		-	-
1 t		-	-
1 t		-	-
1.5 t		-	-



with Loop and Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

WLL	26 mm	28 mm
1.5 t	-	-
2 t	-	-
2 t	-	-
2.7 t	-	-
2.7 t	-	-
3.2 t	-	-
3.2 t	-	-
4.3 t	-	-
4.3 t	-	-
5 t	-	-
5 t	-	-
6.3 t	-	-
6.3 t	-	-
7.2 t	2009705	-
7.2 t	2021155	-
8.4 t	-	2009706
8.4 t	-	2021156

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C
- Qualité Professional
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



with Loop and Sling Hook

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse