



Jeu de levage en chaîne à 1 brin avec crochet pendulaire

Pour plaques métalliques / pour les plaques en acier avec une ouverture de 60 x 30 x 50 mm (L x l x H)

Nom court de l'article	WLL [kg]	Classe	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Dimension L min [m]	Dimension L max [m]
1-Exoset PA 8	2500	100	8 mm	2.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.4	100

Nom court de l'article	Composant chaîne	Élément de crochet	Facteur de sécurité	Poids net [kg]	Matériel principal	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)
1-Exoset PA 8	KLX-8-10	PA-8-10	4:1	2.7	Acier	-40° C to + 200° C	1

Nom court de l'article	Couleur
1-Exoset PA 8	Bleu





NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre de la chaîne



PA-8-10

8 mm

2011047

■ Normes	EN 818
■ Composant chaîne	KLX-8-10 G10 2,6t
■ Élément de crochet	SHSL-8-10
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ WLL	2500 kg
■ WLL	2.5 t
■ Poids net	2.7 kg
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

