

Jeu de levage en chaîne à 1 brin EXOSET









Avec anneau ovale, maillon de liaison et crochet de sécurité SHBB monté sur roulement à billes ou crochet de sécurité tournant SHSL



Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Élément de crochet	L [m]	Poids net [kg]
1-Exoset SHSL 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	SHSL-8-10	0.378	1.68
1-Exoset SHBB 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	SHBB-8-10	0.384	1.68
1-Exoset SHSL 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	SHSL-10-10	0.436	3.14
1-Exoset SHBB 10	4000	10 mm	4	MLF-1310-10	SHBB-10-10	0.456	3.14
1-Exoset SHSL 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	SHSL-13-10	0.518	6.18
1-Exoset SHBB 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1613-10	SHBB-13-10	0.541	6.18
1-Exoset SHSL 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	SHSL-16-10	0.628	10.52
1-Exoset SHBB 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	SHBB-16-10	0.639	10.52



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.5 t	 SHBB-8-10	2030250	-	-	-
2.5 t	 SHSL-8-10	2030245	-	-	-
4 t	 SHBB-10-10	-	2030251	-	-
4 t	 SHSL-10-10	-	2030246	-	-
6.7 t	 SHBB-13-10	-	-	2030252	-
6.7 t	 SHSL-13-10	-	-	2030247	-
10 t	 SHBB-16-10	-	-	-	2030253
10 t	 SHSL-16-10	-	-	-	2030248

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Couleur	Bleu
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

