



Jeu de levage en élingue à 3 brins

Jeu de levage en élingues rondes légères et maniables avec crochets en acier robuste

| Nom court de l'article | Anneau | Élément de crochet | WLL t Angle 0°- 45° [t] | WLL t Angle 45°- 60° [t] | Poids pour 1m [kg] | Poids par mètre [kg/m] | Couleur |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 3 leg Roundsling Assembly 1000 ESHC | MLA-6-10 | ESHC-6-10 | 2.1 | 1.5 | 10 | 2.7 | - |
| 3 leg Roundsling Assembly 1000 ESLH | MLA-6-10 | ESLH-6-10 | 2.1 | 1.5 | 11 | 2.7 | - |
| 3 leg Roundsling Assembly 2000 ESHC | MLA-8-10 | ESHC-8-10 | 4.2 | 3 | 7.6 | 3 | Vert |
| 3 leg Roundsling Assembly 2000 ESLH | MLA-8-10 | ESLH-8-10 | 4.2 | 3 | 8.5 | 3 | Vert |
| 3 leg Roundsling Assembly 3000 ESHC | MLA-10-10 | ESHC-10-10 | 6.3 | 4.5 | 10.2 | 3.6 | Jaune |
| 3 leg Roundsling Assembly 3000 ESLH | MLA-10-10 | ESLH-10-10 | 6.3 | 4.5 | 10.4 | 3.8 | Jaune |
| 3 leg Roundsling Assembly 4000 ESHC | MLA-10-10 | ESHC-10-10 | 8.4 | 6 | 16.1 | 6 | Gris |
| 3 leg Roundsling Assembly 4000 ESLH | MLA-10-10 | ESLH-10-10 | 8.4 | 6 | 17 | 5.6 | Gris |
| 3 leg Roundsling Assembly 5000 ESHC | MLA-13-10 | ESHC-13-10 | 10.5 | 7.5 | 28.2 | 9 | Rouge |
| 3 leg Roundsling Assembly 5000 ESLH | MLA-13-10 | ESLH-13-10 | 10.5 | 7.5 | 31.2 | 9.2 | Rouge |
| 3 leg Roundsling Assembly 6000 ESHC | MLA-13-10 | ESHC-13-10 | 12.6 | 9 | 33 | 10.8 | Brun |
| 3 leg Roundsling Assembly 6000 ESLH | MLA-13-10 | ESLH-13-10 | 12.6 | 9 | 34.5 | 12.1 | Brun |



3-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



3-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

| Élément de crochet | 2.1 t | 4.2 t | 6.3 t | 8.4 t | 10.5 t | 12.6 t |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  ESLH-6-10 | 2026197 | - | - | - | - | - |
|  ESHC-6-10 | 2026203 | - | - | - | - | - |
|  ESLH-8-10 | - | 2026198 | - | - | - | - |
|  ESHC-8-10 | - | 2026204 | - | - | - | - |
|  ESLH-10-10 | - | - | 2026199 | 2026200 | - | - |
|  ESHC-10-10 | - | - | 2026205 | 2026206 | - | - |
|  ESLH-13-10 | - | - | - | - | 2026201 | 2026202 |
|  ESHC-13-10 | - | - | - | - | 2026207 | 2026208 |

- Normes EN 1492-2: 2000
- Plage de température -40°C bis +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



3-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse