

Jeu de levage GrabiQ à 1 brin, raccourcissable

Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Dimension L min [m]	Élément de crochet	WLL t Angle 0° - 45° [t]
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.285	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 6 1500	1500	6 mm	1.5	GrabiQ MG 1.5 t	0.286	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.338	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 8 2500	2500	8 mm	2.5	GrabiQ MG 2.5 t	0.362	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	2.5
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.422	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 10 4000	4000	10 mm	4	GrabiQ MG 4 t	0.451	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	4
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.523	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 13 6700	6700	13 mm	6.7	GrabiQ MG 6.7 t	0.55	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.625	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	10
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 16 10000	10000	16 mm	10	GrabiQ MG 10 t	0.663	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	10

Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 6 1500	1500	1.3	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 6 1500	1500	1.6	KLA-6-10 G10 1.5t	0.8
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 8 2500	2500	2.6	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 8 2500	2500	2.8	KLA-8-10 G10 2.5t	1.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 10 4000	4000	4.4	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 10 4000	4000	4.8	KLA-10-10 G10 4t	2.3
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 13 6700	6700	8.3	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4

GrabiQ 1-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse





Nom court de l'article	WLL kg Angle 0° - 45° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 13 6700	6700	8.4	KLA-13-10 G10 6.7t	4.4
1leg Chain Assembly GrabiQ MG EGKN 16 10000	10000	13.1	KLA-16-10 G10 10t	6.7
1leg Chain Assembly GrabiQ MG GBK 16 10000	10000	13.4	KLA-16-10 G10 10t	6.7



GrabiQ 1-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008809	-	-	-	-
1.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008810	-	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008811	-	-	-
2.5 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008812	-	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008813	-	-
4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008814	-	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008815	-
6.7 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008816	-
10 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008817
10 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008818

■ Normes	EN 818-4
■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



GrabiQ 1-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse