

Jeu de levage GrabiQ à 3 brins, raccourcissable

Avec suspension multi, pouvant être raccourcies, avec crochet de sécurité à fermeture automatique GBK ou avec crochet de levage avec linguet de sécurité EGKN

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Dimension L min [m]	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.36	GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	3.1
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 6 3100	3100	6 mm	3.1	GrabiQ ML w Flat Access 4t	0.361	GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	3.1
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.434	GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	5.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 8 5200	5200	8 mm	5.2	GrabiQ ML w Flat Access 7.5t	0.458	GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	5.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.535	GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	8.4
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 10 8400	8400	10 mm	8.4	GrabiQ ML w Flat Access 10t	0.564	GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	8.4
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.675	GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	14
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 13 14t	14000	13 mm	14	GrabiQ ML w Flat Access 17t	0.702	GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	14
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.779	GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	21
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 16 21t	21000	16 mm	21	GrabiQ ML w Flat Access 25t	0.817	GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	21

Nom court de l'article	WLL Kg Angle 45°-60° [kg]	WLL t Angle 45°-60° [t]	WLL kg Angle 0°-45° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 6 3100	2200	2.2	3100	3.7	KLA-6-10 G10 1.5t	2.4
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 6 3100	2200	2.2	3100	4	KLA-6-10 G10 1.5t	2.4



GrabiQ 3-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



Nom court de l'article	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 8 5200	3700	3.7	5200	5.7	KLA-8-10 G10 2.5t	3.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 8 5200	3700	3.7	5200	6.5	KLA-8-10 G10 2.5t	4.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 10 8400	6000	6	8400	9.1	KLA-10-10 G10 4t	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 10 8400	6000	6	8400	10.5	KLA-10-10 G10 4t	6.9
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 13 14t	10000	10	14000	17.5	KLA-13-10 G10 6.7t	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 13 14t	10000	10	14000	18	KLA-13-10 G10 6.7t	13.2
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG EGKN 16 21t	15000	15	21000	25.8	KLA-16-10 G10 10t	20.1
3leg Chain Assembly GrabiQ MF CGD CG GBK 16 21t	15000	15	21000	27.5	KLA-16-10 G10 10t	20.1



GrabiQ 3-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
3.1 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2008849	-	-	-	-
3.1 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2008850	-	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2008851	-	-	-
5.2 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2008852	-	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2008853	-	-
8.4 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 4t 10mm	-	-	2008854	-	-
14 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008855	-
14 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2008856	-
21 t	 GrabiQ Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008857
21 t	 GrabiQ Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2008858

■ Classe	100
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 200° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

GrabiQ 3-leg Shortable CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

