

Jeu de levage Power en sangle à 4 brins

Léger et maniable. Souple, imputrescible



Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°-45° [t]	WLL t Angle 45°-60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Poids par mètre [kg/m]
4 leg Lifting Belt Assembly 020 CAX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	-	0.7	-
4 leg Lifting Belt Assembly 020 CROX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	1.05	0.75	-	0.7	-
4 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESLH	MLA-8-10	ESLH-6-10	1.05	0.75	3.38	0.7	1
4 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESHC	MLA-8-10	ESHC-6-10	1.05	0.75	2.38	0.7	1
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 CAX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	-	0.7	-
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 CROX	Exoset MLA 3.5t	Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2.1	1.5	-	0.7	-
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	4.3	0.7	0.64
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	2.1	1.5	3.3	0.9	0.64
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 CAX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	4.2	3	-	0.9	-
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 CROX	Exoset MLA 6.5t	Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	4.2	3	-	0.9	-
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	4.2	3	7.75	0.9	1.28
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	4.2	3	5.9	0.9	1.28
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 CAX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	6.3	4.5	-	1.15	-
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 CROX	Exoset MLA 11t	Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	6.3	4.5	-	1.15	-



4-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse



L

Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	Poids pour 1m [kg]	Dimension L1 min [m]	Poids par mètre [kg/m]
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	13.2	1.20	2.2
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	10.6	1.20	2.2

Nom court de l'article	Couleur
4 leg Lifting Belt Assembly 020 CAX	Olive
4 leg Lifting Belt Assembly 020 CROX	Olive
4 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESLH	Olive
4 leg Lifting Belt Assembly 0500 ESHC	Olive
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 CAX	Violet
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 CROX	Violet
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESLH	Violet
4 leg Lifting Belt Assembly 1000 ESHC	Violet
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 CAX	Vert
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 CROX	Vert
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESLH	Vert
4 leg Lifting Belt Assembly 2000 ESHC	Vert
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 CAX	Jaune
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 CROX	Jaune
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESLH	Jaune
4 leg Lifting Belt Assembly 3000 ESHC	Jaune



4-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	1.05 t	2.1 t	4.2 t	6.3 t
 Exoset Eye Sling Hook 1.4t 6mm	2009897	2009899	-	-
 Exoset Eye Safety Hook 1.4t 6mm	2009898	2009900	-	-
 Exoset Eye Sling Hook 2.5t 8mm	-	-	2009901	-
 Exoset Eye Safety Hook 2.5t 8mm	-	-	2009902	-
 Exoset Eye Sling Hook 4t 10mm	-	-	-	2009903
 Exoset Eye Safety Hook 4t 10mm	-	-	-	2009904
 ESLH-6-10	2027927	-	-	-
 ESHC-6-10	2027923	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027928	-	-
 ESHC-8-10	-	2027924	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027929	2027930
 ESHC-10-10	-	-	2027925	2027926

■ Normes
■ Plage de température

EN 1492-1: 2000
-40°C bis +100°C

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



4-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Contenu des unités d'emballage (UE) 1



4-leg

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse