

## Jeu de levage Power en sangle à 4 brins

Léger et maniable. Souple, imputrescible









Nom court de l'article	Anneau	Élément de crochet	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	L1 min. [m]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4 leg LBA 0500 ESHC	MLA-8-10	ESHC-6-10	1.05	0.75	0.7	2.38	1
4 leg LBA 0500 ESLH	MLA-8-10	ESLH-6-10	1.05	0.75	0.7	3.38	1
4 leg LBA 1000 ESHC	MLA-8-10	ESHC-8-10	2.1	1.5	0.9	3.3	0.64
4 leg LBA 1000 ESLH	MLA-8-10	ESLH-8-10	2.1	1.5	0.9	4.3	0.64
4 leg LBA 2000 ESHC	MLA-10-10	ESHC-10-10	4.2	3	0.9	5.9	1.28
4 leg LBA 2000 ESLH	MLA-10-10	ESLH-10-10	4.2	3	0.9	7.75	1.28
4 leg LBA 3000 ESHC	MLA-13-10	ESHC-10-10	6.3	4.5	1.20	10.6	2.2
4 leg LBA 3000 ESLH	MLA-13-10	ESLH-10-10	6.3	4.5	1.20	13.2	2.2

Nom court de l'article	Couleur
4 leg LBA 0500 ESHC	Olive
4 leg LBA 0500 ESLH	Olive
4 leg LBA 1000 ESHC	Violet
4 leg LBA 1000 ESLH	Violet
4 leg LBA 2000 ESHC	Vert
4 leg LBA 2000 ESLH	Vert
4 leg LBA 3000 ESHC	Jaune
4 leg LBA 3000 ESLH	Jaune





### NUMÉROS DE COMMANDE

Élément de crochet	1.05 t	2.1 t	4.2 t	6.3 t
 ESLH-6-10	2027927	-	-	-
 ESHC-6-10	2027923	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2027928	-	-
 ESHC-8-10	-	2027924	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2027929	2027930
 ESHC-10-10	-	-	2027925	2027926

- Normes EN 1492-1: 2000
- Plage de température -40°C / +100°C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

