



Jeu de levage universel réversible sangles/chaînes

Tournez-le simplement en fonction de vos besoins. Pour les articles délicats, la courroie, pour les articles rugueux et tranchants, la chaîne

Nom court de l'article	Dimensions L2 [m]	L1 [m]
2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 CL	-	-
2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m	1.4	4.2





NUMÉROS DE COMMANDE

Dimension L1	2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 CL	2 leg ProtectPlus Assembly Belt/Chain 2800 6m
-	2030976	-
4.2 m	-	2009913

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Élément de crochet	CRFX-10-10 G10 4t
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Plage de température	-40°C bis +100°C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

