



Kompositband

Robustes Polyesterband besitzt eine hohe Zugkraft bei leichter Verarbeitung.

| Artikel Name kurz | Lauflänge pro Inhalt [m] | Zurkraft LC [daN] | Gurtband Breite B [mm] | L [m] | Nettogewicht kg [kg] |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------|----------------------|
| CT 25mm 500m packof2 | 500 | 1175 | 25 | 500 | 11 |
| CT 19mm 600m packof2 | 600 | 705 | 19 | 600 | - |
| CT 16mm 600m packof2 | 600 | 745 | 16 | 600 | 7 |
| CT 19mm 650m packof2 | 650 | 800 | 19 | 650 | 10.55 |

BESTELLNUMMERN

| Abmessung L | 16 mm | 19 mm | 25 mm |
|-------------|---------|---------|---------|
| 500 m | - | - | 2017008 |
| 600 m | 2017006 | 2017005 | - |
| 650 m | - | 2017007 | - |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ■ Hauptmaterial | Polyester |
| ■ Farbe | Weiss |
| ■ Temperaturbereich | 0° C to + 30° C |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 2 |

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

