



Élingue chaîne EXOSET® -GR100 - 1 Brin

Avec anneau ovale et deux options de crochet, avec fermeture automatique (CSLH) ou avec languette de sécurité (CSHC).

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Dimension L min [m]	Élément de crochet	Poids pour 1m [kg]
1-Exoset CSHC 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.288	CSHC-6-10	-
1-Exoset CSLH 6	1400	6 mm	1.4	MLF-86-10	0.313	CSLH-6-10	1.9
1-Exoset CSHC 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.349	CSHC-8-10	-
1-Exoset CSLH 8	2500	8 mm	2.5	MLF-86-10	0.377	CSLH-8-10	2.3
1-Exoset CSHC 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.405	CSHC-10-10	-
1-Exoset CSLH 10	4000	10 mm	4	MLF-108-10	0.438	CSLH-10-10	4.6
1- Exoset CSHC 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.513	CSHC-13-10	-
1-Exoset CSLH 13	6700	13 mm	6.7	MLF-1310-10	0.557	CSLH-13-10	8.2
1-Exoset CSHC 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.594	CSHC-16-10	-
1-Exoset CSLH 16	10000	16 mm	10	MLF-1613-10	0.654	CSLH-16-10	13.3

Nom court de l'article	Composant chaîne	Poids par mètre [kg/m]
1-Exoset CSHC 6	KLX-6-10	-
1-Exoset CSLH 6	KLX-6-10	0.9
1-Exoset CSHC 8	KLX-8-10	-
1-Exoset CSLH 8	KLX-8-10	1.6
1-Exoset CSHC 10	KLX-10-10	-
1-Exoset CSLH 10	KLX-10-10	2.5
1- Exoset CSHC 13	KLX-13-10	-
1-Exoset CSLH 13	KLX-13-10	4.3
1-Exoset CSHC 16	KLX-16-10	-
1-Exoset CSLH 16	KLX-16-10	6.5



Exoset 1-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.



Exoset 1-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

NUMÉROS DE COMMANDE

WLL	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.4 t	 CSLH-6-10	2026081	-	-	-	-
1.4 t	 CSHC-6-10	2026076	-	-	-	-
2.5 t	 CSLH-8-10	-	2026082	-	-	-
2.5 t	 CSHC-8-10	-	2026077	-	-	-
4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026083	-	-
4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026078	-	-
6.7 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026084	-
6.7 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026079	-
10 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026085
10 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026080

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1



Exoset 1-leg CL

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.