



Élingue chaîne EXOSET® GR100 - 4 Brins

Avec anneau ovale et deux options de crochet, autobloquant (ESLH) ou avec verrou de sécurité (ESHC).

Nom court de l'article	WLL [kg]	Diamètre de la chaîne	WLL [t]	Anneau	Dimension L min [m]	Composant chaîne	Élément de crochet
4-Exoset CSHC 6	2900	6 mm	2.9	MLA-6-10	0.303	KLX-6-10	CSHC-6-10
4-Exoset CSLH 6	2900	6 mm	2.9	MLA-6-10	0.328	KLX-6-10	CSLH-6-10
4-Exoset CSHC 8	5200	8 mm	5.2	MLA-8-10	0.384	KLX-8-10	CSHC-8-10
4-Exoset CSLH 8	5200	8 mm	5.2	MLA-8-10	0.412	KLX-8-10	CSLH-8-10
4-Exoset CSHC 10	8400	10 mm	8.4	MLA-10-10	0.445	KLX-10-10	CSHC-10-10
4-Exoset CSLH 10	8400	10 mm	8.4	MLA-10-10	0.478	KLX-10-10	CSLH-10-10
4-Exoset CSHC 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.593	KLX-13-10	CSHC-13-10
4-Exoset CSLH 13	14000	13 mm	14	MLA-13-10	0.637	KLX-13-10	CSLH-13-10
4-Exoset CSHC 16	21000	16 mm	21	MLA-16-10	0.644	KLX-16-10	CSHC-16-10
4-Exoset CSLH 16	21000	16 mm	21	MLA-16-10	0.704	KLX-16-10	CSLH-16-10

Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4-Exoset CSHC 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSLH 6	2.9	2.1	2900	2100	7	3.6
4-Exoset CSHC 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSLH 8	5.2	3.7	5200	3700	8.4	6.4
4-Exoset CSHC 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSLH 10	8.4	6	8400	6000	17.2	10
4-Exoset CSHC 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2



Nom court de l'article	WLL t Angle 0°- 45° [t]	WLL t Angle 45°- 60° [t]	WLL kg Angle 0°- 45° [kg]	WLL Kg Angle 45°- 60° [kg]	Poids pour 1m [kg]	Poids par mètre [kg/m]
4-Exoset CSLH 13	14	10	14000	10000	31.5	17.2
4-Exoset CSHC 16	21	15	21000	15000	51	26
4-Exoset CSLH 16	21	15	21000	15000	51	26



NUMÉROS DE COMMANDE

WLL t Angle 0° - 45°	Élément de crochet	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
2.9 t	 CSLH-6-10	2026170	-	-	-	-
2.9 t	 CSHC-6-10	2026165	-	-	-	-
5.2 t	 CSLH-8-10	-	2026171	-	-	-
5.2 t	 CSHC-8-10	-	2026166	-	-	-
8.4 t	 CSLH-10-10	-	-	2026172	-	-
8.4 t	 CSHC-10-10	-	-	2026167	-	-
14 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026173	-
14 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026168	-
21 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026174
21 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026169

- Classe 100
- Matériel principal Acier
- Couleur Bleu
- Plage de température -40° C to + 200° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

