

Élingue en câble avec crochet coulissant

Avec boucle et crochet coulissant à linguet



Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Élément de crochet	L1 min. [m]
Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	10	800	0.8	WH9-13	0.60
Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	12	1200	1.2	WH9-13	0.6
Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	14	1600	1.6	WH14-16	0.7
Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100	16	2100	2.1	WH14-16	0.8

NUMÉROS DE COMMANDE

Diamètre du câble	Wire Rope Loop with Sliding hook 10mm 800	Wire Rope Loop with Sliding hook 12mm 1200	Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 1600	Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 2100
10 mm	2009676	-	-	-
12 mm	-	2009677	-	-
14 mm	-	-	2009678	-
16 mm	-	-	-	2009679

- Normes EN 13414-1
- Matériel principal Acier
- Plage de température -40° C to + 100° C
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

