



Élingue Welaki (en câble)

Pour bennes basculantes. Avec cosses robustes et câble en acier. Protégé par tuyau PVC

Nom court de l'article	Diamètre du câble [mm]	WLL [kg]	WLL [t]	Dimension L1 min [m]
Welaki Wire Rope Loop with Sliding hook 14mm 2200	14	2200	2.2	0.80
Welaki Wire Rope Loop with Sliding hook 16mm 3000	16	3000	3	0.90
Welaki Wire Rope Loop with Sliding hook 18mm 3700	18	3700	3.7	1.0

NUMÉROS DE COMMANDE

14 mm	16 mm	18 mm
2009680	-	-
-	2009681	2009682

■ Normes	EN 13414-1
■ Matériel principal	Acier
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1



Welaki Wire Rope Sling

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse